

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

A
PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.11.08.2020-PE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

LOTE 01 - REFRIGERAÇÃO

UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL DE 12.000 BTU'S. TENSÃO DE 220V. CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO E COM FUNÇÕES (EXAUSTÃO, SLEEP, TIMER E VENTILAÇÃO). SERPENTINA DO EXAUSTOR E DO VAPORIZADOR DE COBRE; SELO PROCEL A OU B, COM RECIPIENTE INTERNO DE ACÚMULO DE ÁGUA. SAÍDA TRASEIRA DE AR QUENTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	AGRATT O	40	RS 1.640,00	MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS	RS 65.600,00	SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS
UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTU'S. TENSÃO DE 220V. CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO E COM FUNÇÕES (EXAUSTÃO, SLEEP, TIMER E VENTILAÇÃO). SERPENTINA DO EXAUSTOR E DO VAPORIZADOR DE COBRE; SELO PROCEL A OU B, COM RECIPIENTE INTERNO DE ACÚMULO DE ÁGUA. SAÍDA TRASEIRA DE AR QUENTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	AGRATT O	40	RS 2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	RS 100.000,00	CEM MIL REAIS
UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL DE 24.000 BTU'S. TENSÃO DE 220V. CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO E COM FUNÇÕES (EXAUSTÃO, SLEEP, TIMER E VENTILAÇÃO). SERPENTINA DO EXAUSTOR E DO VAPORIZADOR DE COBRE; SELO PROCEL A OU B, COM RECIPIENTE INTERNO DE ACÚMULO DE ÁGUA. SAÍDA TRASEIRA DE AR QUENTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	PHILCO	30	RS 3.700,00	TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS	RS 111.000,00	CENTO E ONZE MIL REAIS
UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL DE 30.000 BTU'S. TENSÃO DE 220V. CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO DIGITAL SEM FIO E COM FUNÇÕES (EXAUSTÃO, SLEEP, TIMER E VENTILAÇÃO). SERPENTINA DO EXAUSTOR E DO VAPORIZADOR DE COBRE; SELO PROCEL A OU B, COM RECIPIENTE INTERNO DE ACÚMULO DE ÁGUA. SAÍDA TRASEIRA DE AR QUENTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	AGRATT O	10	RS 4.399,00	QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	RS 43.990,00	QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL: PISO 200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 300 L/H. 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 - 2 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2); APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P (POLIPROPILENO), ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; BOJA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GAS ECOLÓGICO 134, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 220V, UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP, TOMADA DE 3 PINOS, MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1400MM, LARGURA MÍNIMA 810MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 945 MM, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA, FILTROS: PPF-5 RETER PARTICULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 50KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E FILTRO. GARANTIA 12 MESES	SÓ AÇO	40	RS 2.800,00	DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS	RS 112.000,00	CENTO E DOZE MIL REAIS
UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL: PISO 300 LITROS EM INOX COM 6 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 300 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 300 L/H. 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 - 2 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P (POLIPROPILENO), ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; BOJA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GAS ECOLÓGICO 134, MOTOR HERMÉTICO; TENSÃO 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP, TOMADA DE 3 PINOS, MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1400 MM, LARGURA MÍNIMA 810 MM, PROFUNDIDADE	SÓ AÇO	40	RS 2.990,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS	RS 119.600,00	CENTO E DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS



UND	MÍNIMA 945MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PFF-5 REPER PARTICULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRAVÁVEIS, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 60 KG. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E FILTRO. GARANTIA 12 MESES	IBBL	20	RS 1.100,00	MIL E CEM REAIS	RS 22.000,00	VINTE E DOIS MIL REAIS
UND	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/ APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM/ ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM / LARGURA: 660MM / PROFUNDIDADE: 291MM / TOLERÂNCIA: +/-10%. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX POLIDO, BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESURA), COM QUEBRA JATO. / GABINETE EM AÇO INOX. / TORNEIRA: EM LATAO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. / RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESURA, COM SERPENTINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. / FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. / TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4° A 15°C / COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. / PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA). / DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. / RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. / VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS. / CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/ APROX.). / NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFORANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. / O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. / PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". / O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. E DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP "GLOBAL WARMINGPOTENTIAL". - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL, CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". / DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2010. / INDICAÇÃO DA VOLTAGEM 220V NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. MATERIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. / TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGENEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. / PIA, GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX	METALF RIO	100	RS 3.500,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS	RS 350.000,00	TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS
UND	FREEZER HORIZONTAL. CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 519 L. 2 PORTAS. CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCO, RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUXADORES ERGONOMÍCOS. DRENO DE DEGELAMENTO COM FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANÇADA. FECHADURA COM CHAVE. NÃO CONTEM CFC. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 915 X 1305 X 763MM. COR BRANCA, 220 V, COM SELO PROCEL A E GARANTIA DE 01 ANO.	CONSUL	69	RS 3.490,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS	RS 240.810,00	DUZENTOS E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS
UND	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE- REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. LARGURA MÁXIMA: 750 MM; / CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACTERÍSTICAS: GABINETE TIPO "DUPLIX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR) / REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". / GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PO), NA COR BRANCA. / PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS						





<p>MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES./CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE/ PRATELEIRAS PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS./GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES./SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO./BATES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE/ DOBRADIÇAS METÁLICAS. /SAPATAS NIVELADORAS / SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL / SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE" / GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A /DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO / VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM</p>	<p>VENTILADOR DE PAREDE - MODELO 1 - 50-55 CM DE DIÂMETRO: VENTILADOR DE PAREDE, COM NO MÍNIMO 1 (UMA) HÉLICE COM 3 PÁS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM E MÁXIMO 55CM / BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. TUBO DE FIXAÇÃO: COMPRIMENTO DO TUBO DE 150 MM (TOLERÂNCIA DE ± 2,5%) / CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, NA COR PRETA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE / CAPA ENVOLTÓRIA DO MOTOR (CARCAÇA) EM POLIAMIDA INJETADA NAS CORES PRETO OU BRANCO/ CONJUNTO DE SUPORTE MAIS O TUBO DE FIXAÇÃO DEVERÃO SUPORTAR 5 (CINCO) VEZES A MASSA NOMINAL DO PRODUTO SEM QUALQUER FLEXÃO / SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE BASE E A CARCAÇA DOTADO DE ARTICULAÇÃO COM PARAFUSO METÁLICO E BORBOLETA QUE PERMITA A REGULAGEM DA ARTICULAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL DO CONJUNTO MOTOR E HÉLICES, PROVIDO DE MOLLA PARA SUSTENTAÇÃO DO PESO DO EQUIPAMENTO / O EQUIPAMENTO DEVE SER DOTADO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA IEC 60335-2-80, INDEPENDENTE DA ALTURA EM QUE FOR INSTALADO / AS GRADES DEVERÃO SER EM AÇO, COM DIÂMETRO NO MÍNIMO DE 55CM E NO MÁXIMO 60CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA AMARELO ESCOLAR - REFERÊNCIA 1.25Y 7/12 (CARTELAS MUNSSELL) / AS GRADES NÃO PODERÃO SER REMOVIDAS SEM O USO DE FERRAMENTAS / DEVERÁ POSSUIR MOTOR ELÉTRICO "MONOVOLT" / A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO: 220V / OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA) / O ACIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO "CONTROLE DE PAREDE". OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO RESPEITAR O NÍVEL MÍNIMO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 0,040 M²/S W/M PARA AS VELOCIDADES / A VAZÃO PARA OS VENTILADORES DE PAREDE, OBSERVANDO-SE CADA UMA DAS VELOCIDADES, DEVE ATENDER AOS VALORES MÍNIMOS DE VAZÃO, VAZÃO MÍNIMA A SEGUIR: VELOCIDADE VAZÃO MÍNIMA: MÁXIMA 0,45 M³/S / MÉDIA 0,37 M³/S / MÍNIMA 0,33 M³/S. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.</p>	<p>UND</p>	<p>VENTISIO L</p>	<p>500</p>	<p>RS 220,00</p>	<p>DUZENTOS E VINTE REAIS</p>	<p>RS 110.000,00</p>	<p>CENTO E DEZ MIL REAIS</p>
---	--	------------	-----------------------	------------	------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.273.000,00 CUM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
 RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 I.M.:485905-7
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201, SÃO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA - CE
 TELEFONE: 85/4102.3692 OU 85.99607.1052 / 85.99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2917-3 C/C: 44037-X
 DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, PROPRIETARIO, EMPRESÁRIO, CASADO, RG: 99097114676 SSPCE, CPF Nº 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
 A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME.
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA.
 FRETE: CIF
 O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.
 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.:485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP.60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



[Handwritten signature]



O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. DECLARAMOS QUE NÃO EMPREGAMOS MENORES DE DEZOITO ANOS, EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ. A PARTIR DOS QUATORZE ANOS.


DECLARAMOS QUE ATENDEMOS COMO MICROEMPRESA, AOS REQUISITOS DO ART. 3º DA LC Nº 123/2006, PARA FAZERMOS JUS AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NESTA LEI, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DECLARAMOS, O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO E A CONFORMIDADE DE SUA PROPOSTA COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, SOB PENA DO PREVISTO DO ART. 26, § 5º DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19).

DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICÊNCIAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL, PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

FORTALEZA CE, 18 DE SETEMBRO DE 2020.


LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES
CARGO: PROPRIETÁRIO
RG: 99097114676 SSPCE / CPF: 931.736.283-49



AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 4102.3692 / (85) 9.9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM