



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À  
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE  
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/27.10.2022  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE. DATA DE ABERTURA: 11-11-2022 | HORA DA ABERTURA: 08:00:00


ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR INTERIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	<p>LOTE 4 MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO)</p> <p>AMPLIFICADOR 6000W - CANAIS: 2 - POTÊNCIA: - STEREO 6000W RMS (3000+3000) @ 2 OHMS - STEREO - 4200W RMS (2100+2100) @ 4 OHMS - STEREO - 2400W RMS (1200+1200) @ 8 OHMS - MONO - 6000W RMS @ 4 OHMS - MONO - 4200W RMS @ 8 OHMS IMPEDÂNCIA: 2 OHMS, 4 OHMS E 8 OHMS ENTRADAS</p> <p>ENTRADAS BALANÇADAS ELETRONICAMENTE FM/HLR</p> <p>SÁIDAS: SAÍDAS EM TERMINAIS DE FIOS (BORNES) E CONEXÕES SPEAKER; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT - PAINEL COM LCD FRONTAL PARA ACESSO A CONTROLES E PRESETS; - BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA PARA A MELHOR REPRODUÇÃO; - AVANÇADO CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO NAS SAÍDAS; CIRCUITOS ABERTOS; DT. SUPERAQUECIMENTO E RF; - EXTREMAMENTE VERSÁTIL, PODENDO MANUSEAR UMA VASTA GAMA DE IMPEDÂNCIAS; - MODO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL AUTO-SELECIONÁVEL; - PROCESSADOR INTERNO COM CROSSEOVER, EQ. LIMITER E DELAY; - A SERIE UTILIZA ESPAÇO 2U (2 UNIDADES DE RACK) E PESA MENOS DE 8,6KG; - SAÍDAS SPEAKER E BORNES, ENTRADAS E LOOP-THRU'S XLR, CONCERTO; TROCA; CONSERVO GARANTIA: 12 MESES</p> <p>CAIXA AMPLIFICADA - COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRONICA CANAL PARA IPHONES, MINER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTUSO &amp; MULTICONEXÕES COM 3 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO, POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEX-DRIVE, MP3, CELULAR E CD/PROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM, POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, SAVAQUINHO, PULADO, SAMPLERS E MICROFONE, CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÍDIO ALTO-AGI DOS 110-12000HZ DE 12" COM 600W RMS E 1 DRIVE 2 1/2" COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS DE FABRICAÇÃO</p> <p>CAIXA DE SOM MULTUSO CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM, KARAOKE, BOTAÃO P/ DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATIVOS COM MP3, POTENCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6.3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E, AUXILIAR P2 PARA FONE DE OUVIDO, LEITOR DE CARTÃO SD ATE 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT.</p>	22	CROWN	RS 4.300,00	QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS	RS 165.000,00	CENTO E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS
2	UND	<p>CAIXA AMPLIFICADA - COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRONICA CANAL PARA IPHONES, MINER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTUSO &amp; MULTICONEXÕES COM 3 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO, POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEX-DRIVE, MP3, CELULAR E CD/PROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM, POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, SAVAQUINHO, PULADO, SAMPLERS E MICROFONE, CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÍDIO ALTO-AGI DOS 110-12000HZ DE 12" COM 600W RMS E 1 DRIVE 2 1/2" COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS DE FABRICAÇÃO</p>	20	FRAHM	RS 1.150,00	MIL CEMTO E OITENTA REAIS	RS 23.000,00	VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS
3	UND	<p>CAIXA DE SOM MULTUSO CONEXÃO BLUETOOTH, RÁDIO FM, KARAOKE, BOTAÃO P/ DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATIVOS COM MP3, POTENCIA DE SAÍDA MÍNIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6.3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E, AUXILIAR P2 PARA FONE DE OUVIDO, LEITOR DE CARTÃO SD ATE 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, 1800 MAH, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT.</p>	32	MONDIAL	RS 750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 24.000,00	VINTE E QUATRO MIL REAIS



4	UND	CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO COMO: MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, NO TEEBOOK E COMPUTADOR. POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.  CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) 1000W RMS - CONTEÚDO: 1 CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA), 2 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, 1 CONTROLE REMOTO E CABOS. AS CAIXAS DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E ALÇAS PARA O TRANSPORTE COM SUPORTE POSICIONADO EM PEDESTAIS FM TRIPÉ ATRAVÉS DE SUA BASE DE SUSTENTAÇÃO AJUSTÁVEL, EM AÇO, COR PRETA NA TINTURA EPOXI. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAIXA ACÚSTICA ATIVA COM GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (NBR 10.501) 500W; CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 CONEXÃO COM PLUG RCA, 2 CONEXÃO COM PLUG P10 SENDO PELO MENOS 1 CONEXÃO COM P10 E 1 CONEXÃO DO PLUG RCA NA ENTRADA LINE 1 E 1 CONEXÃO DO JACK P10 E 1 XLR NA ENTRADA LINE 2 PARA INSTRUMENTOS. POSSUIR AJUSTE DE AGÜDOS, MÉDIOS E GRAVES; AJUSTE DE VOIL MEMIC, POSSUIR ENTRADA USB, CARTÃO SD E CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RADIO FM; CHAVE POWER LIGAD/DESLIGA; SISTEMA ACÚSTICO DE 2 VIAS WOOFER 12", DRIVER TITANIUM, FRASDAS JACK P10, SAIDA JACK P10; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (NBR 10.501) 1000W; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100-240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS 01 CAIXA PASSIVA; COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.	22	FRANM	R\$ 4.079,00	QUATRO MIL E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 89.540,00	TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS
5	UND	MESA DE SOM AMPLIFICADA COM 16 CANAIS - 16 CANAIS 00 SUPERIOR, SENDO 8 CANAIS OU MAIS CONECTADA PARA MICROFONE TIPO VLR BALANÇADAS PHANTOM POWER (48V) E PRÉ-AMPLIFICADOR EMBUTIDO 8 CANAIS OU MAIS COM ENTRADA DE LINHA, 2 SUBGRUPOS OU MAIS, EFEITOS DIGITAIS DE REVERB, DELAY E CHORUS COM PROCESSAMENTO DE 24 BITS OU SUPERIOR, FUNÇÃO COMPRESSOR, INTERFACE USB DE 24 BITS OU SUPERIOR PARA GRAVAÇÃO E CONEXÃO COM COMPUTADORES COM 2 ENTRADAS E 2 SAÍDAS, INTERRUPTOR PAD EM ENTRADAS MOXO, INTERRUPTOR MULTIFUNÇÃO EM TODOS OS CANAIS, PORTA INTERNA BIVOLT 100V-240V MANUAL EM PORTUGUÊS E COBERTURA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO LOCAL DE RECEBIMENTO GARANTIA DE 12 MESES, TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO YAMAHA MG16XU	6	YAMAHA	R\$ 6.100,00	SFIS MIL E CFM REAIS	R\$ 36.600,00	TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS
6	UND	MICROFONE COM FIO PROFSSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA, GLOBO EM TITANIO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS, CAPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE FÓFÓRMO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS - 50HZ A 12 KHZ; TUBULADA DE 15, 600 DMM.	63	LYCO	R\$ 150,00	CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$ 9.450,00	NOVE MIL, QUATROCENTOS CINQUENTA REAIS



ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
7	UND	SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -40DB (0DB = 1/2PAI) DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDÍOIDE; ACOMPANHIA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / P10); GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES MICROFONE DE PULPITO- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ-15KHZ; TIPO DE CAPSULA: ULTRA-CARDÍOIDE; COM CAPTURA NO MÍNIMO DE 1,2 METROS; IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 600Ω; SENSIBILIDADE: -52DB(+10); ALIMENTAÇÃO: AA 1,5V OU 2 PILHAS AA; LED INDICADOR NA CAPSULA; POSSUIR ESPUMA ANTI-PUFF COM ANEL DE BORRACHA; CHAVE LIGAR/DESLIGA; SAÍDA BALANÇADA XLR; ACOMPANHAR CABO P10-XLR DE 5 METROS; GARANTIA 12 MESES MICROFONE SEM FIO DUPLI-COR: PRETO; TIPO: CARDÍOIDE; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: EM; RELAÇÃO S/N: +110DB; VOLTAGEM: BIVOLTA; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ; MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: <0,5%; FAIXA DINÂMICA: -110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C - -50°C (14°F - 12°F); SENSIBILIDADE 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: +110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA PARA CADA MICROFONE; POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL; GARANTIA: 12 MESES	1	LYCO	R\$ 654,50	SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 654,50	SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
8	UND	TRIFE PARA CAIXA ATIVA - TRIFE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; REGULAGEM TIPO ESCÓPIA DE ALTA E BAIXA TENSÃO; CAPACIDADE DE CARGA (KG): 40; ALTURA MÁX. (CM): 1,80; ALTURA MÍN. (CM): 1,40 E DIÂMETRO DO TRIPÉ (CM): 70 - 80; MATERIAL: AÇO / PLÁSTICO TRIFE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA; TRIFE COM CAPACIDADE DE CARGA: 2,750KG; ALTURA MÁXIMA DE 1,70M; MATERIAL: ALUMÍNIO COM PARTES EM POLICARBONATO; POSSIBILITE ENCAIXAR E DESENCAXAR A CÂMERA RAPIDAMENTE; AJUSTE PARA FOTOS COM INCLINAÇÃO DE 90°; INDICADOR PARA AJUDAR A NIVELAR NA VERTICAL COM PRECISÃO; GANCHO PARA APOIAR MÓDULOS E OUTROS ACESSÓRIOS; COM UMA ESTRUTURA E ALÇA FORTE, PODEMOS ABRIR RAPIDAMENTE OS PÉS E EFETUAR O BLOQUEIO DO TUBO. ALAVANCA PARA SUBIR E DESER O RACK FACILMENTE, COM ROTÃO DE BLOQUEIO	22	LYCO	R\$ 760,00	SETECENTOS E SESENTA REAIS	R\$ 16.720,00	DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
9	UND	TRIFE PARA CÂMERA ATIVA - TRIFE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; REGULAGEM TIPO ESCÓPIA DE ALTA E BAIXA TENSÃO; CAPACIDADE DE CARGA (KG): 40; ALTURA MÁX. (CM): 1,80; ALTURA MÍN. (CM): 1,40 E DIÂMETRO DO TRIPÉ (CM): 70 - 80; MATERIAL: AÇO / PLÁSTICO TRIFE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA; TRIFE COM CAPACIDADE DE CARGA: 2,750KG; ALTURA MÁXIMA DE 1,70M; MATERIAL: ALUMÍNIO COM PARTES EM POLICARBONATO; POSSIBILITE ENCAIXAR E DESENCAXAR A CÂMERA RAPIDAMENTE; AJUSTE PARA FOTOS COM INCLINAÇÃO DE 90°; INDICADOR PARA AJUDAR A NIVELAR NA VERTICAL COM PRECISÃO; GANCHO PARA APOIAR MÓDULOS E OUTROS ACESSÓRIOS; COM UMA ESTRUTURA E ALÇA FORTE, PODEMOS ABRIR RAPIDAMENTE OS PÉS E EFETUAR O BLOQUEIO DO TUBO. ALAVANCA PARA SUBIR E DESER O RACK FACILMENTE, COM ROTÃO DE BLOQUEIO	20	ASK	R\$ 272,00	DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS	R\$ 5.440,00	CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS
10	UND	TRIFE PARA CÂMERA ATIVA - TRIFE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; REGULAGEM TIPO ESCÓPIA DE ALTA E BAIXA TENSÃO; CAPACIDADE DE CARGA (KG): 40; ALTURA MÁX. (CM): 1,80; ALTURA MÍN. (CM): 1,40 E DIÂMETRO DO TRIPÉ (CM): 70 - 80; MATERIAL: AÇO / PLÁSTICO TRIFE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA; TRIFE COM CAPACIDADE DE CARGA: 2,750KG; ALTURA MÁXIMA DE 1,70M; MATERIAL: ALUMÍNIO COM PARTES EM POLICARBONATO; POSSIBILITE ENCAIXAR E DESENCAXAR A CÂMERA RAPIDAMENTE; AJUSTE PARA FOTOS COM INCLINAÇÃO DE 90°; INDICADOR PARA AJUDAR A NIVELAR NA VERTICAL COM PRECISÃO; GANCHO PARA APOIAR MÓDULOS E OUTROS ACESSÓRIOS; COM UMA ESTRUTURA E ALÇA FORTE, PODEMOS ABRIR RAPIDAMENTE OS PÉS E EFETUAR O BLOQUEIO DO TUBO. ALAVANCA PARA SUBIR E DESER O RACK FACILMENTE, COM ROTÃO DE BLOQUEIO	1	UNIVERSAL	R\$ 395,50	TRÊZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 395,50	TRÊZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
		LOTE 5- MATERIAL PERMANENTE (PARQUES E BRINQUEDOS)					R\$ 312.000,00	TRÊZENTOS E DOZE MIL REAIS
	ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND		BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROFINÂNCIA) - BALANÇO DE OUTRO LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS DE IDADES E TOLFRANTAS; LARGURA: 1800 MM; ALTURA MÍNIMA: 2200 MM / COMPRIMENTO: 4400 MM; TOLFRÂNCIA: +10% (DEZ POR CENTO); CARACTERÍSTICAS: SELO DO INMETRO; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO	8	CARNEIRO			



<p>TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS</p>	<p>R\$ 35.840,00</p>	<p>QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS</p>	<p>R\$ 4.480,00</p>	<p>10</p>	<p>VALINGO</p>	<p>2</p>	<p>ES TRUTURA PRINCIPAL, EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5"X3MM, COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS, QUE SEPARA E DE SUSTENTAÇÃO; O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUNA DEVERÁ RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELOS (S) NORMAS (S) PERTINENTES); PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2"X 2,65MM; CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESURA 5MM OU SUSTENTAÇÃO EM CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM NO MÍNIMO, 5MM DE DIÂMETRO; / PARA O CASO DE CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5", COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM RECHA METÁLICA QUE PERMITA A SUBSTITUIÇÃO; / PARA O CASO DE UTILIZAÇÃO DE CORDAS TRANÇADAS EM POLIÉSTER, A FIXAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE GANCHOS OU SISTEMA SIMILAR QUE IMPEÇA O DESGASTE AS CORDAS, DEVIDO AO ATRITO; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3/4"X 1/2"; CADREIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU EM POLIETILENO ROTACIONADO (COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTILUV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO) PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL E ASSENTO COM SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO A TRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO; / A PINTEIRA DEVERÁ SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER, COM ESPESURA MÍNIMA DE 70 MICRÔMETROS; / OS PRODUTOS DEVERÃO SER MONTADOS / SOLIDADOS A TRAVÉS DE PROCESSO MIG/TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALMIÊNCIAS. TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO; A SUPERFÍCIE METÁLICA DO BALANÇO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO À BASE DO TIPO PARA BOLT DEVERÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS</p> <p>CASINHA DE BONACA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS - CASINHA DE BONACA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 1310 MM; / ALTURA MÍNIMA: 1287 MM; / COMPRIMENTO: 1616MM. TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO); CARACTERÍSTICAS: SELO DO INSMETRO; / PEC AS MULTICOLORIDAS; / NÃO TÓXICO; / CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR: JANELAS DE CORRER,</p>
--	--------------------------	--	-------------------------	-----------	----------------	----------	--







5	UNID	UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DE VERAÇÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GIRA-GIRA OU CARROSSEL - GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - DIÂMETRO: 1090 MM / ALTURA MÍNIMA: 495 MM / TOLERÂNCIA: ± 10% (DEZ POR CENTO) CARACTERÍSTICAS: SELÓ DO INSMETRO / PEÇAS MULTICOLORIDAS / NÃO TÓXICO / PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE / BASE COM TINTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE / VOLANTE CENTRAL FINO / EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS / TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES / APOIO PARA OS PÉS / PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIÉTERO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTISTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA). GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL.	6	N/A NUNGO	R\$ 3.695,00	TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$ 22.170,00	VINTI E DOIS MIL, CENTO E SENTA REAIS
6	UNID	PARQUE INFANTIL - PLAYGROUNDS, FEITO EM MADEIRA MACARANDUBA COM BASES DESUSTENTAÇÃO, ESCADA E PROTEÇÕES EM MADEIRA AUTOCALVADA, PLATAFORMA EM MADEIRA DE MACARANDUBA, PARTES FERROSAS E CORRENTES GALVANIZADAS E COMPONENTURA EPDM, CORDA NÁUTICA, COBERTA COM TETO DE TELHA EM FIBRA FERRINQUEDOS EM MADEIRA DE LEM COLONIDOS 6 ACABAMENTO DAS PEÇAS EM MADEIRA FEITO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE OSIMICOLOR STAIN. PRESERVATIVO DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE NÃO FORMA PELÍCULA, NÃO TRINCA, NEM DESCASCAS. E HIDROREPELIV E POSSUI PROTEÇÃO UV. ACOMPANHADO DE 07 BRINQUEDOS ACOPLADOS, SENDO 01 PLATAFORMA GRANDE, 01 COBERTURA COM TETO DE TELHA EM FIBRA, 01 ESCADA, MEDINDO 1,80CM DE COMPRIMENTO X 0,50CM DE LARGURA, EM MADEIRA DE MACARANDUBA, 01 ESCORREGADOR RETO MEDINDO 2,00M DE ALTURA X 0,35CM DE LARGURA EM MADEIRA DE MACARANDUBA, 01 CAVALINHO VAI E VEM MEDINDO 1,33 METROS COM CORDA DE SEDA DE 10 MM EM MADEIRA DE MACARANDUBA, 02 BALANÇOS DE 01 LUGAR MEDINDO 0,45CM COM CORDA DE SEDA DE 10MM EM MADEIRA DE MACARANDUBA, 01 CESTINHA MEDINDO 0,35CM X 0,35 CM COM CORDA DE SEDA DE 10 MM EM MADEIRA DE MACARANDUBA, ALTURA: 300CM X COMPRIMENTO: 450CM, 1 ARGENTURA: 350CM, ÁREA: 800CM X 550CM. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO F	16	CARNEIRO	R\$ 9.600,00	NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS	R\$ 153.600,00	CUSTO F CINGENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS





DISTRIBUIDORA

7	UND	<p>INSTALADO</p> <p>PLAYGROUND COM CASINHA DUPLA INTERLIGADO A TRAVÉS DE PONTE. ESPECIFICAÇÃO: DEVE POSSUIR 02 ESCORREGADORES EM POLIETILENO ROTACIONAL COM PROTEÇÃO UV, COM ONDULAÇÃO ABAS LATERAIS E RAMPA DE DEACELERAÇÃO 02 SUBIDAS EM RAMPA DE USCALADA SENDO UM DELAS COM ABERTURAS CONFORME NR 16071:02 PLATAFORMAS COM 1,00X1,00M COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM ESPESURA MÍNIMA DE 12MM, 01 PONTE QUE INTERLIGA AS DUAS CASINHAS MEDINDO 1,5M X 1,00M DE COMPRIMENTO COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO ESPESURA MÍNIMA 12MM; POSSUIR 02 COBERTAS EM POLIETILENO ESPESURA MÍNIMA 10MM COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV OU PLÁSTICO ROTACIONALADO COM TRATAMENTO UV. DEVE TER ACABAMENTO CURVADO E ARREDONDADO. LIVRES DE ARESTAS E PONTAS. POSSUIR PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE EM CORDA EM NYLON DE NO MÍNIMO 14MM REFORÇADA NO INTERIOR; DEVE TER DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,83X0,30M E ÁREA DE ESCAPE: 8,00X8,00M; INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COM RESISTENTES AS ACÇÕES CLIMÁTICAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO</p>	16	CARNEIRO	R\$ 12.340,00	DOZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS	R\$ 198.240,00	CENTO E NOVENTA E OITOMIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS
8	UND	<p>PLAYGROUND MODULAR COM DESIGN DE CASA NA ARVORE - PÚBLICO ALVO - CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CARACTERÍSTICAS: COLORIDO, PRODUTIVO EM PLÁSTICO ROTACIONALADO COM TUBOS METÁLICOS PASSANTES POR ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES DAS PAREDES; PAREDES COM ABERTURAS QUE PERMITEM A PASSAGEM E A INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE; ESCORREGADOR EM ONDA GRANDE; ESCALADA GRANDE; TELHADO COM DESIGN DE CÚPULA DE ARVORE; PLATAFORMA QUADRADA COM DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA E LAVA ABERTURA COM TAMPA PARA A PASSAGEM PARA PARTE INFERIOR DO PLAYGROUND; OS QUATRO LADOS DO BRINQUEDO SÃO OCUPADOS POR ATIVIDADES, SENDO ELAS: ESCORREGADOR EM ONDA GRANDE; ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE; ESCALADA GRANDE COM ORIFÍCIOS VAZADOS E COM SALIÊNCIAS; UMA PAREDE COM ESCALADA GRANDE; ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE; UM TOBOGÁ ESPIRAL GRANDE; DIMENSÕES: LARGURA: 3,10CM; ALTURA: 2,80M; COMPRIMENTO: 2,95CM; TOLERÂNCIA: ± 5%</p>	16	XALINGO	R\$ 14.260,00	QUATORZE MIL E DOZENTOS REAIS	R\$ 227.260,00	MIL E DOZENTOS REAIS DOZENTOS E VINTE E SETE
9	UND	<p>TUNEL LÚDICO PÚBLICO ALVO - CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO CARACTERÍSTICAS: TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTACIONALADA, EM FORMATOS DIVERSOS - MÓDULOS AUTO-ENCAIXAVÉIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO - ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA - ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS - COMPOSTO COM ADITIVOS ANTIPÍSTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS UV ARES.</p>	25	FRESO	R\$ 6.000,00	SEIS MIL REAIS	R\$ 150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS



10	UND	GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS - NÃO TÓXICO; DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO - LARGURA: 57CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 220CM; TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.	45	CARLU	RS 1.510,00	MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS	RS 67.950,00	SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTAS E CINQUENTAREAIS
							RS 995.000,00	NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	<p>LOTE 07- MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS)</p> <p>MASSADHEIRA RAPIDA ESPIRAL 40KG COM SISTEMA DE SEGURANÇA NR12 - CAPACIDADE PARA 40KG DE MASSA PRONTA; CORPO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. FUNCIONAMENTO É ATRAVÉS DE UM SISTEMA COM CORRENTE DENTADA, TAMPA SUPERIOR FABRICADA EM ABS TERMICAMENTE CONFORMADA. TACHO EM AÇO INOXIDÁVEL ESTAMPADO COM BASE EM FERRO FUNDIDO, TEM EFEITO ROTATIVO ATRAVÉS DE CORRENTE NA PARTE INFERIOR. POSSUI GRADE COM PROTEÇÃO MÓVEL INTERTRAVADA, QUE INIBE O ACESSO À ÁREA DO GARFO E QUE, AO SER ABERTA, EFETUA PARADA IMEDIATA. O INTERTRAVAMENTO FUNCIONA ATRAVÉS DE DUAS CHAVES ELÉTRONICAS COM AÇÃO DE MOVIMENTO INDIVIDUAL, ATUANDO SIMULTANEAMENTE NA PROTEÇÃO MÓVEL A FIM DE EVITAR FAZIAS. ESPIRAL DE 40KG POSSUI PRODUÇÃO MÍNIMA DE 15 KG DE MASSA PRONTA, OU SEJA, UTILIZA 10KG DE FARINHA, DE ACORDO COM A NORMA DE SEGURANÇA NR12. E COM A PORTARIA 371/09 DO INMETRO, COM SELO EXPEDIDO PELO MESMO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VOLTAGENS: 220V POTÊNCIA: 3 CV CONSUMO: 2,59 KWH/CAPACIDADE: 40 KG DE MASSA PRONTADADE: 114 CM, GARANTIA: EQUIPAMENTOS DE 58CM PROFUNDIDADE: 171 CM, PORTARIA 371/09 DO INMETRO, COM SELO DE ACORDO COM A PORTARIA 371/09 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO. MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE</p>	17	VIENANCHO	RS 5.200,00	CINCO MIL E DEZENTOS REAIS	RS 88.400,00	OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS








DISTRIBUIDORA

2	UND	<p>CREDECIA DA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETTO.</p> <p>BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX: POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS, COM REFRIGERAÇÃO A TRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR 1/4 HP DE POTÊNCIA COM GAS ECOLÓGICO R154A. POSSUIR QUATRO TORNEIRAS SENDO PARA COPO. AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA. EM AÇO INOX. POSSUIR RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM BOIA CONTRAGLORADA DO NÍVEL DE ÁGUA. POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS, COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2" E FILTRAGEM DE NO MÍNIMO 120 LITROS POR HORA. POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO E ESTRUTURA, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 430. POSSUIR SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNAMENTE. POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 DE FÁCIL MANUSEIO PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR COM DRENO PARA SAÍDA. POSSUIR TERMOSTATO COM NO MÍNIMO 7 (SETE) NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA. POSSUIR TAMPA E PÉS REGULÁVEIS EM PLÁSTICO ABS INJETADO. POSSUIR ENTRADA SUPERIOR PARA CALÇÃO DE ÁGUA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO A TRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA 12 MESES.</p>	25	FRISBEL	RS 4.182,00	QUATRO MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS	RS 104.550,00	CENTO E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS
3	UND	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX: POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) TORNEIRAS FRONTAIS, COM REFRIGERAÇÃO A TRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO QUATRO DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E DUAS PARA COPO. AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA. EM AÇO INOX. POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 220 (DUZENTOS E VINTE) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO. POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 304. POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX RENOVIÁVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR. POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA. POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. GARANTIA 12 MESES.</p>	28	SÓ AÇO	RS 5.270,00	CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS	RS 147.560,00	CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS





4	UND	26	FSM ALTEC	R\$ 4.930,00	QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 128.189,00	CENTO E VINTE E OITO MIL, CINTECO E OITENTA REAIS
5	UND	22	LSMAI TEC	R\$ 4.250,00	QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 93.500,00	NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS
6	UND	17	FRIGON	R\$ 5.600,00	CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS	R\$ 95.200,00	NOVENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS
7	UND	44	JL. CUIABARO	R\$ 374,00	TRÊZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS	R\$ 16.456,00	DIEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SFIS REAIS
8	UND	44	VENANUTO	R\$ 2.880,00	DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 126.720,00	CENTO E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
9	UND	20	VENANUTIO	R\$ 7.500,00	SETE MIL E OITINHENTOS REAIS	R\$ 150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS



10	UND	REGENERAÇÃO, CONTROLADOR DE FÁCIL OPERAÇÃO (EASY CONTROL) E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; SENSOR DE NÚCLEO TEM COMO FUNÇÃO DETERMINAR O PONTO DO COZIMENTO (MIL PASSADO, SEM PASSADO OU AG PONTO), POIS IRA EFETUAR A MEDIÇÃO ATRAVÉS DE UMA SONDA INSERIDA NO INTERIOR DO ALIMENTO; ENTRADA USB PARA INCLUIR NOVAS RECEITAS NA MEMÓRIA DO FORNO;	44	ITAJUBI	R\$ 714,00	SETECENTOS E QUATORZE REAIS	R\$ 31.416,00	TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS
11	UND	Forno Industrial para Fogo - Frente e Laterais em Estrutura em Aço com Acabamento em Pintura Epóxi. Porta de Vidro Temperado, Equipado com Vela para Vedação e Retenção de Calor, Placa Refratária Termômetro e Faiscador Automático, Isolamento Térmico com Lã de Rocha, Acompanhar 2 Grei-lhas Internas com Acabamento Cromado, Medidas Externas Aprox: 119x416x79x43cm, Altura	24	ITAJUBI	R\$ 1.088,00	MIL E OITENTA E OITO REAIS	R\$ 26.172,00	VINTE E SEIS MIL, CIENTO E DOZE REAIS
12	UND	Fogão Industrial 6 Bocas - Conter no mínimo 04 (quatro) Bocas Bacia Pressão com Estrutura Reforçada em Aço Carbono Especial Pintura Eletrostática, Quatro Grei-lhas em Aço Carbono Reforçado Medindo no mínimo 300 X 300 mm; Possuir Grei-lhas 30x30 cm em Ferro Fundido e Queimadores Duplos com Diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; Registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acionamento manual, bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável, manipulcos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama, estrutura superior inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço, pés com sapatas em poliamida 6-6 (nylon), alimentação de gás natural ou GLP com fôrme requerido através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás; GLP- 283mmx1ca; GN- 210mmx1ca	32	ITAJUBI	R\$ 1.613,90	MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$ 51.644,80	CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS




13	UND	<p>DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO</p> <p>AGS QUEMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP, 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM, POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA, REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VALVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS, ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL, BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL, MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM ALIAS DE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO, PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6 0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORNE REQUERIDO); ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP, 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	63	ITAJOBI	RS 1.613,90	MIL SEISCENTOS E TRIZE REAIS E NOVENTA CIENTAVOS	RS 101.675,70	CENTO E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS
14	UND	<p>LUBRIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTENCIA 650W, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA APLICADA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVIDA PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, A VOLTAGEM 220 V, COM DOZE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12;</p>	25	JL COLONIBO	RS 782,00	SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	RS 19.550,00	DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS
15	UND	<p>LUBRIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTENCIA 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO: 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA A SEGURANÇA DOS</p>	63	JL COLONIBO	RS 918,00	NOVECENTOS E DEZOITO REAIS	RS 57.834,00	CINQUENTA E SETE MIL, OTOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS





DISTRIBUIDORA

16	UND	USUÁRIOS, TAMPA DE BORRACHA ATÔXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES, POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, VOLTAGEM 220 V, COM DOZE MESES O ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.	30	JL. COLOMBO	RS 1.660,00	MIL E SESSENTA REAIS	RS 21.200,00	VINTE E UM MIL E DUZENTOS REAIS
17	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 10 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM, TENSÃO 220V, COPO MONOBLOCO SEM SÓLIDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUALISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACÍDIZ, POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, TAMPA DE BORRACHA ATÔXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES, POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL, VOLTAGEM 220 V, COM DOZE MESES O ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12.	20	JL. COLOMBO	RS 1.150,00	MIL CINCENTO E CINQUENTA REAIS	RS 23.000,00	VINTE E TRÊS MIL REAIS
								UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	QTYE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	LOTE 08 - MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO)	25	AGRATO	RS	DOIS MIL, DUZENTOS	RS	OITENTAMIL,





2	UND	<p>MÁXIMA 1083W. ALIMENTAÇÃO (VOLT) 120V. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES) VAZÃO DE AR (M<sup>3</sup>/H) 14500. GÁS REFRIGERANTE: R-410A. SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO. REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SLAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER. CICLO DE AR. QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA. GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>	67	AGRATO	RS 3.470,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS	RS 273.490,00	80.150,00	CENTO E CINQUENTA REAIS	DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS			
3	UND	<p>AR CONDICIONADO 22.000 BTUS - TIPO SPLIT. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22040 BTU/H E 7033W. OU SUPERIOR; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W. ALIMENTAÇÃO (VOLT) 220V. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES) 10,2. VAZÃO DE AR (M<sup>3</sup>/H) 11000. GÁS REFRIGERANTE: R-410A. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A. POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE. UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A. TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB(A); NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 50DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO. REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA. GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p>	74	AGRATO	RS 4.330,00	QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS	RS 320.470,00	TREZENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS					
4	UND	<p>AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - TIPO SPLIT. PARA AMBIENTES DE ATÉ 60 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36000 BTU/H E 10638W. ALIMENTAÇÃO (VOLT) 220V. VAZÃO DE AR (M<sup>3</sup>/H) 16148. GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO. REGULA VELOCIDADE DE</p>	35	AGRATO	RS 7.063,00	SETE MIL, E SESSENTA E TRÊS REAIS	RS 247.205,00	DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DOZENTOS E CINCO REAIS					





DISTRIBUIDORA

5	UND	VENTILAÇÃO, PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU, FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER. CICLO DE AR QUENTE/FRIO. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO Ceará.	30	ELGIN	R\$ 10.250,00	DEZ MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 307.500,00	TREZENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS
6	UND	CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS - TIPO SPLIT PISCINETO, PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 48000 BTU/H E 14064W, AUMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; VAZÃO DE AR (M <sup>3</sup> ) 102572; GAS REFRIGERANTE, R-410A, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO DO CONDENSADOR, HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR, ROTATIVO INVERTER; CONTROLO E DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO: 52DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULAGEM DE VEENTILACIÓN; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; CICLO DE AR QUENTE/FRIO; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER, CONTROLO E DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO Ceará.	25	CARRIER	R\$ 9.500,00	NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 237.500,00	DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS
7	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 15 TR FRIO - VOLTAGEM 220V - TRIFÁSICO - CAPACIDADE MÍNIMA: 7,5 TR; VAZÃO DE AR (M <sup>3</sup> /H) 11600; POSSUIR SERPENTINA DE COBRE; POSSUIR COMPRESSOR TIPO SCROLL FREQUÊNCIA MÍNIMA 60 HZ; POSSUIR GAS REFRIGERANTE TIPO R-410A; CICLO FRIO; GARANTIA: 1 ANO	15	CARRIER	R\$ 11.999,00	ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS	R\$ 179.985,00	CINCO E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
8	UND	AR CONDICIONADO SPLIT 20 TR FRIO - VOLTAGEM 380V - TRIFÁSICO - CAPACIDADE MÍNIMA: 20 TR; VAZÃO DE AR (M <sup>3</sup> /H) 10800; POSSUIR SERPENTINA DE COBRE; POSSUIR COMPRESSOR TIPO SCROLL FREQUÊNCIA MÍNIMA 60 HZ; POSSUIR GAS REFRIGERANTE TIPO R-410A; CICLO FRIO; GARANTIA: 1 ANO	20	CARRIER	R\$ 13.900,00	TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS	R\$ 278.000,00	DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS
9	UND	CONDICIONADOR DE AR CASSETTE FRIO - VOLTAGEM 220V MONOFÁSICO - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: INMETRO A CICLO FRIO; TIPO DE GAS R410A; QUANTIDADE DE BTUS: 60.000; VAZÃO DE AR (M <sup>3</sup> /H) 1889; CORRENTINHA ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES) 45,7; TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; POSSUIR NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES DE VEENTILACIÓN; POSSUIR SERPENTINA DE COBRE; ACOMPANHAR CONTROLO REMOTO COR BRANCO COM AS FUNÇÕES ECO, SWING E DIREÇÃO DO AR; INDICADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY EM LED; GARANTIA: 1 ANO	25	ELGIN	R\$ 12.000,00	DOZE MIL REAIS	R\$ 300.000,00	TREZENTOS E OITO MIL REAIS
10	UND	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM - DIMENSÃO MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO, PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADO NA COR PRETA E REMOVÍVEL COM 3 FLETES EM POLIPROPILENO OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W; SELO PROCEL, 3 ANOS DE GARANTIA; GARANTIA DO FABRICANTE, ROTACAO MÍNIMA 1300RPM, GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	50	VENTISOL	R\$ 340,00	TREZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 108.800,00	CENTO E OITO MIL E OTOCENTOS REAIS
11	UND	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM - DESIGN MODERNO, COM PEÇAS ZANUS, 3						





DISTRIBUIDORA

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	TRIPZENTUS E DEZENOVE REAIS	RS 15 950,00	QUINZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS
		LOTÉ 9 - MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS)					RS 2.308.000,00	DOIS MILHÕES TREZENTOS E OITO MIL REAIS
		DESCRIÇÃO			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	VELOCIDADES, MODELO, COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO, TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO; HELICO: FINA EM PULVERIZADO, POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO.	25	EL PETROLIUX	RS 850,00	OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 19.550,00	DEZENOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS
2	UND	BATEDERA COM SISTEMA DE ROTACÃO DUPLA COM MOVIMENTO PLANETÁRIO - CORPO E TIGELA EM PLÁSTICO; BOTÃO ROTATIVO COM 8 VELOCIDADES; AJUSTE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA; CORPO E TIGELA EM PLÁSTICO; POTÊNCIA 300 WATTS; CAPACIDADE DA TIGELA 04 LITROS; FUNÇÃO INÍCIO SUAVE; 03 TIPOS DE BATEDORES DE METAL: O GLOBO, A PA E O GANCHÃO; REGULAGEM DE ALTURA DOS BATEDORES; SISTEMA DE ENCAIXE; PORTA FECHADA COM TRAVA DE SEGURANÇA; PÉS COM VENTILAS; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO CL-BR 12.6587; ITENS INCLUIDOS: 01 TIGELA; 01 BOKAL ALIMENTADOR; 03 BATEDORES; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA, COM 12 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	9	ESMALTTEC	RS 850,00	OITOCENTOS E TRINTA REAIS	RS 7.470,00	SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS
3	UND	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMILIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACHENDIMENTO; MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPAnte; CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL; PÉS ALTOS; TIPO DE GAS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA: MESA E FORNO, CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO	10	ESMALTTEC	RS 1.090,00	MIL E NOVENTA REAIS	RS 10.900,00	DEZ MIL E NOVECENTOS REAIS
4	UND	MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 6 (SEIS); TIPO DE QUEIMADORES: 04 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMILIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACHENDIMENTO; MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPAnte; CAPACIDADE MÍNIMA DE 87 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL; PÉS ALTOS; TIPO DE GAS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA: MESA E FORNO, CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO	45	PANASONIC	RS 4.190,00	CINCO MIL, CEIXTO E NOVENTA REAIS	RS 2.491,50,00	DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, CINTECENTO E TRINTA REAIS







DISTRIBUIDORA

									REAIS
5	UND	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 430 LITROS LARGURA MÁXIMA 750 MM; / CAPACIDADE TOTAL, MÍNIMA DE 430 LITROS. CARACTERÍSTICAS: GABINETE TIPO "DUPLIX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR); REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" / GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS SEM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA / PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES; CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULÁVEIS DE MATERIAL RESISTENTE / PRATELEIRAS PORTÁEIS E CELOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVIVEIS E REGULÁVEIS; GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES; SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO; BATERIAS DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE; DOBRADIÇAS METÁLICAS; SAPATAS NIVELADORAS / SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL / SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE" / GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A / DIMENSIONAMENTO DA FIÇÃO, PLEGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO / VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA CORDEÃO DE ALIMENTAÇÃO FRABICHOI CERTIFICADO PPI O INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	40	ESMALTEC	R\$ 5.250,00	CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 210.000,00	DUZENTOS E DEZ MIL REAIS	
6	UND	GELADERA: REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLIX, PROST FREE, INOX, GARANTIA 12 (DOZE) MESES GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBIDOURO TIPO GEL AGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA, POSSUI RESERVATÓRIO VERDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCALIZAÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX PARA MELHOR DURABILIDADE DO PRODUTO; BAINHO CONSOMIDOR DE ENERGIA, ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134A 10 (DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA VÁLIDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO, POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO, APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	10	ESMALTEC	R\$ 835,00	QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS	R\$ 8.350,00	OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	
7	UND	GELAGUA DE MESA COM 2 TORNEIRAS - BEBIDOURO TIPO GELAGUA DE MESA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO QUE FACILITA	5	ESMALTEC	R\$ 799,00	SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS	R\$ 3.995,00	TRÊS MIL, NOVECENTOS NOVENTA E CINCO REAIS	





8	UND	<p>V LIMPEZA INTERNA; POSSUIR RESERVATÓRIO VEDADO; UTILIZAR GAS RÍGIDA; POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA. POSSUIR SELO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVEJÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p> <p>LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÃO: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE. NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	25	ESMALTEC	R\$ 240,00	DUZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 6.000,00	SEIS MIL REAIS
9	UND	<p>MAQUINA DE LAVAR - TIPO AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 15KG OU SUPERIOR; COR BRANCA; APLICAÇÃO DOMÉSTICA. VOLTAGEM 220 V. MATERIAL GABINETE METÁLICO. MATERIAL CESTO AÇO INOX/ÍNDIAVEL GARANTIA: 1 ANO. MICROONDAS 30 LITROS - MICROONDAS - TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS, TECLAS DE RÁPIDO ACESSO, CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA: 1 ANO. MICRO SYSTEM - POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH TECNOLOGIA SEM FIO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W RMS; POSSUIR ENTRADA USB; POSSUIR ENTRADA AUXILIAR, DISPLAY DIGITAL; RADIO FM ESTEREO; POSSUIR SAÍDA 1/2 PONE DE OUVIDO, EQUALIZADOR DIGITAL, PREPROGRAMADO, POSSUIR CD PLAYER PARA LEITURA DE CDS; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO, TENSÃO-BIVOLT AUTOMÁTICO, BIVOLT AUTOMÁTICO, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES</p>	10	ELECTROLUX	R\$ 2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 25.000,00	VINTE E CINCO MIL REAIS
10	UND	<p>ACESSÓRIOS PARA MICROONDAS: 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA: 1 ANO. MICROONDAS 30 LITROS - MICROONDAS - TECLAS PREPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS, TECLAS DE RÁPIDO ACESSO, CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA: 1 ANO. MICRO SYSTEM - POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH TECNOLOGIA SEM FIO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 50W RMS; POSSUIR ENTRADA USB; POSSUIR ENTRADA AUXILIAR, DISPLAY DIGITAL; RADIO FM ESTEREO; POSSUIR SAÍDA 1/2 PONE DE OUVIDO, EQUALIZADOR DIGITAL, PREPROGRAMADO, POSSUIR CD PLAYER PARA LEITURA DE CDS; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO, TENSÃO-BIVOLT AUTOMÁTICO, BIVOLT AUTOMÁTICO, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES</p>	27	MIDEA	R\$ 1.050,00	MIL E CINQUENTA REAIS	R\$ 28.350,00	VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS
11	UND	<p>REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGRÊO FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 250 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370 LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3; PRATELEIRAS DE VIDRO REGULÁVEIS E</p>	25	MONDIAL	R\$ 400,00	NOVECENTOS REAIS	R\$ 22.500,00	VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS
12	UND	<p>REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGRÊO FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 250 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370 LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3; PRATELEIRAS DE VIDRO REGULÁVEIS E</p>	25	ELECTROLUX	R\$ 4.600,00	QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS	R\$ 115.000,00	CINTE E QUINZE MIL REAIS





REMOVÍVEIS, BANDEJAS E BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO ELETRÔNICO; CESTA PORTA OVOS; GAVETAS; 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO, PÉS: REGULÁVEIS, PUXADORES: 2 EMBUTIDO NA PORTA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

13	UND	REFRIGERADOR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS, UM PUXADOR, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAR O INTERIOR, POSSUIR GAVETA PARA LEGUMES, PORTA LATAS E PRATELEIRAS, POSSUIR GAVETA EXTRAÍVEL, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, COR: BRANCO, COM GAVETA E PRATELEIRAS, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELO MANUAL, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	25	LSMALTER	RS 2.720,00	DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS	RS 68.004,00	SESENTA E OITO MIL REAIS
14	UND	SANDUICHEIRA SANDUICHEIRA GRILL; PLACAS DE REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADRELENTE; FUNÇÃO COMO GRILL E SANDUICHEIRA, CAPACIDADE PARA 2 PÃES, LÂMPADAS SINALIZADORAS DE FUNCIONAMENTO, DIMENSÃO APROXIMADA: 244x106x242 mm(LxAP). ALIMENTAÇÃO 220 V, TRAVA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	2	MONDIAL	RS 252,50	DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	RS 505,00	QUINHENTOS E CINCO REAIS
15	UND	SMART TV 42" LED - IMAGEM RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178. ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M/NTSC/PAL/SECAM; ENTRADA DE ÁUDIO: INCL. E ESPANHOL, CONECTORES: ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0, 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA SPDIF, 1X, ENTRADA RF (DIGITAL) E ANALÓGICO/TV ENTRADA RF 45 ULSI, 1X, COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	45	PHILCO	R\$ 3.100,00	TRES MIL E CINEM REAIS	RS 139.500,00	CENTO E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS
16	UND	TELEFONE DE MESA COM FIO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAGEM, PULSO E TOM, TECLAS REDISCAR, MUDO E FLASH, COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO, GARANTIA MÍNIMA 3 DE 01 ANO	10	INTELBRAS	RS 76,00	SETENTA E SEIS REAIS	RS 760,00	SETECENTOS E SESENTA REAIS
		LOTE IV MATERIAL PERMANENTE (BERÇOS E COLCHÕES)					RS 915.000,00	NOVECENTOS E CINZE MIL REAIS
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	BERÇO INFANTIL; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DA MATERIA-PRIMA EM MDF DE 6MM, 9MM, 15MM E 25MM COM CANTOS ARREDONDADOS; O REVESTIMENTO DEVE SER NA PINTURA UV E PE, SENDO CABROS EM MADEIRA DE DIMENSÕES 1360X30X35MM; ESTRADO COM REGULAGEM DE ALTURA, PARA USO EM COLCHÕES NA MEDIDAS DE 60CM X 120CM COM VARIACÃO DE +- 5%; SISTEMA DE MONTAGEM FERRAGEM PARA FIOS EM AÇO, POSSUIR SUPORTE PARA MOSQUITEIRO EM ARAME DE AÇO REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI E ELETROSTÁTICA; ACOMPANHAR RODÍZIOS DE	300	TURBOART	RS 663,00	SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS	RS 198.900,00	CENTO E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS






DISTRIBUIDORA

	<p>PLÁSTICO, SENDO 2 COM TRAVAS E 2 SEM TRAVAS, POSSUIR AJUSTE DE ALTURA DO COLCHÃO, COR BRANCO, DIMENSÕES TOTAIS: IL X A X P) 62 X 105 X 153 CM COM VARIACÃO DE +/- 5% PRODUTO DEVE SER APROVADO INMETRO PARA A CERTIFICAÇÃO DE BERÇOS INFANTIS, ATESTA QUE A EMPRESA ABAIXO ATENDE AO MODULO 5 DE CERTIFICAÇÃO E AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 118/2015, 252/2016 (RGU/P), 250/2016, 53/2016 E 195/2020, E DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO QUE ATESTEM A QUALIDADE DO PRODUTO, PARA CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS QUE O PRODUTO ATENDE AS ENGENCIAS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE NÃO APRESENTA-LOS PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO.</p>	R\$ 370,00	TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS	R\$ 370.000,00	TRINTA E DOIS MIL REAIS
2	<p>CAMINHA EMPILHÁVEL, CAMA INFANTIL, COLORIDA, ATÔNICA, CONSTITUÍDA DE DUAS (2) CABECEIRAS E QUATRO (4) PÉS DE APOIO, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO NAS CORES VIOLETA, VERDE LIMÃO, LARANJA OU VERDE BANDEIRA. OS PÉS SÛGEM O MESMO DESIGN DAS CABECEIRAS E ESTÃO LOCALIZADOS NA PARTE CENTRAL COM FUNCIONAMENTO EM ÂNGULO DE 90º (ONTO) GIRAIS. O SISTEMA DE FIXAÇÃO NÃO PERMITE A REMOÇÃO DA MESMA PARA MAIOR SEGURANÇA. CABECEIRAS, AS SILLAS LATERAIS COMPÕEM-SE EM ALUMÍNIO, SISTEMA DE ENCADE EMPILHÁVEL, LITO CONFECCIONADO EM TET A VAZADA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, ANTI-TRANSPIRANTE, LAVÁVEL, ANTI-FUNGO, ANTI-UV E ANTI-QUANTIDADE, CONFECCIONADA EM TÊXTO 100% POLIÉSTER EMPASTADO COM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E LATERAIS SELADAS A QUENTE, SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE CABECEIRA/TELA ATRAVÉS DE PRESILHA, ENTRE CABECEIRA/TUBO, A CAMINHA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS FAIXA ETÁRIA 2 A 5 ANOS, ATÉ 65KG, DIMENSÕES MÍNIMAS (CXLXAL): 135CM X 60CM X 15CM. DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO E LAUDOS APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS QUE ATESTEM A QUALIDADE DO PRODUTO, PARA CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE NÃO APRESENTA-LOS GARANTIA MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES</p>	R\$ 370,00	TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS	R\$ 370.000,00	TRINTA E DOIS MIL REAIS
3	<p>COLCHONETE COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE: NAS MEDIDAS DE 160 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 3 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM COURO EVA NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A CAMBADA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE FIBRA DE POLIÉSTER. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIÁLBURGA EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETO.</p>	R\$ 80,00	OITENTA MIL REAIS	R\$ 32.000,00	TRINTA E DOIS MIL REAIS



ITEM	UND	LOTE	MATERIAL	PERMANENTE	(MOBILIARIOS	Q/TDE	MARCA	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL
4	UND		COLCHONETE COLCHONETE PARA REPOUSO, NAS MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO X 65 CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DIJAS PACES A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LAMINA DE ESPUMA SELADA 333. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA. ANTIACARO E ANTIALÉRGICA.			1000	BLAYMA	R\$ 160,10	R\$ 160.100,00	CENTO E SSESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$ 160.100,00	CENTO E SSESSENTA MIL E CECENT REAIS	R\$ 160.100,00
5	UND		COLCHÃO PARA BERÇO, NAS MEDIDAS DE 130 CM DE COMPRIMENTO X 60CM DE LARGURA E 12 CM DE ESPESURA COM DENSIDADE D18 OU D20, CONFORME NORMA ABNT NBR 13579-2. ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO LABNT-8-15) E PELA COMISSÃO FSTI DO DE COLCHÃO (CE-15 002/04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TEXTIL LIMPO E SER RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER FEITO COM MATERIAL TEXTIL, TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÉ LACOLCHADO, COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TEXTIL SOBRE LAMINA DE ESPUMA 100% POLIURETANO, DEVERÁ POSSUIR 51% DE VISCOSE E 49% DE POLIESTER O REVESTIMENTO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA. DEVERÁ SER UTILIZADO EM LAMAS FACES. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA. ANTIACARO E ANTIALÉRGICA. ENBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER ENBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS. DEVE ATENDER PORTARIA N° 249, 09 DE JULHO DE 2015 - INMETRO E NBR 13579-01/1 - COLCHÃO E COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E BASES			300	SLEEP	R\$ 193,30	R\$ 57.990,00	CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 57.990,00	CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 57.990,00
			LOTE 12 - MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS					VALOR UNITARIO	R\$ 818.900,00	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	R\$ 818.900,00	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	OTTOCENTOS E DEZOTO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS
			DESCRIÇÃO					VALOR UNITARIO		VALOR UNITARIO (EXTENSO)		VALOR UNITARIO (EXTENSO)	
			CADREIRA DIRTOR COM BRACOS E 05 (CINCO) RODIZIOS BASE GIRATORIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRACOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSIENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS 203 ASSENTOPENICOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA			45	NPA MORII F	R\$ 660,51	R\$ 29.722,95	SEISCENTOS E SSESSENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 29.722,95	VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 29.722,95



MOLDADA COM ESPESURA MEDIA PREDOMINANTE DE, NO MINIMO, 35 MM E DOTADA DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSIVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MINIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MINIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MINIMO 5 POSIÇÕES, COM CURSO VERTICAL MINIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM AI ETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS OU EM COMPENSADO MUI TILAMINADO ANATOMICO DE ESPESURA MINIMA DE 12 MM, ESTDPEAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MINIMA MEDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERA TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TÍFIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIESTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MINIMAS DE 470 MM, MECANISMO MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MINIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MINIMO, OFERTA DE FURACÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 300 MM), PLATAFORMAS COM FURACÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURACÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM), TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MINIMA DE 2,65 MM E FLEXINDA AOS DEBEMOS ELEMENTOS ATRAVES DE SOLDA DO TIPO MIGMAG OU FLETROFUSÃO, SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO FIVER DESTRAVADO, O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLA-LA DO ASSENTO, O USUARIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 35 GRAUS (MINIMO) EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM



1	UND	R\$	R\$	R\$	R\$	SESSENTA E DOIS MIL,
<p>ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SAPONADA) PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONJUNTO JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPRIFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À POLÍMERIZAÇÃO ANTI FERULINGOSO E POSTERIOR CURA FOTOMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGELHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA QUE AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VÍNCULO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIO. TAL APOIO BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E</p>	250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACONDADO POR BOITÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE ALTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 POSIÇÕES DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550 BASE CINCO PATAS, CONHECIDA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERÍMETRO TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM SOLDADAS POR ELETRODIFUSÃO COM REFORÇO EM METAL INERT GÁS EM DOIS ANEIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CONJUNTO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FINAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUFATURAS. O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO RODÍZIOS: DE DUPLA GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSÕES CONFORME O PRECIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 16 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E POSFATIZAÇÃO ANTI FERULINGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA CGR PINTA, COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	153	R\$ 340,00	TREZENTOS E	R\$	SESSENTA E DOIS MIL,





DISTRIBUIDORA

CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO; ENCOSTO ENCOSTO, ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM; ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM; ASSENTO-ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS; FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO; LARGURA MÍNIMA DE 400MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM; REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL MECANISMO; MECANISMO DO TIPO FLANGIF COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ATAVANCA COLUNA, COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASS 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TETECÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA; BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO; A DOIS ANFIS CENTRAIS UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA; CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECUBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE; FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PARHES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS; RODÍZIOS; DE DUPLA GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 16 MM, COM ANEL PLÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA; DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48MM, COM RODAS

QUARENTA REAIS

62.220,00

DIZENTOS E VINTE REAIS







	3	UND	<p>DIPLAS OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRANE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO. ANTI-FERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXIPO NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO. DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>CADREIRA LONGARINA 04 LUGARES. BANCO TIPO LONGARINA 04 (QUATRO) LUGARES. CONSTITUIDA DE DOIS PES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 70 X 40 X 1,2MM DE ESPESURA, 05 (DOIS) CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO E MAIS 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 465 MM DE LARGURA, 415MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESURA E CANTOS ARREDONDADOS. UNIDADES A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS (BUCHA AMERICANA 6X16MM) PARAFUSADAS L 04 (QUATRO) PARAFUSOS 3/8" X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MONTADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460MM DE LARGURA POR 335MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS. UNIDAS A ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAME EM DUPLA CAVIDADE NA PARTE INFERIOR DO ENCOSTO JUNTANDO-SE ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS. INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO SEM A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO Q22 20X1,5MM DE ESPESURA. CURVADO E FURADO PARA ACOPIAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS JÁ DESCRITOS ACIMA. PES CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIVIDIDOS EM DUAS PARTES, SUPERIOR E INFERIOR E UNIDOS POR MEIO DE ENCAMES EM DOIS TUBOS DE AÇO DE 058,1 X 0,98MM FORMANDO UM CONJUNTO DE GRANDE RESISTÊNCIA. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DEVEM PASSAR POR UM PROCESSO DE BANHOS DE CAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PÓ, EVITANDO ONDULAÇÃO</p>	56	NEW MOBILE	RS 900,00	NOVECENTOS REAIS	RS 51.000,00	CINQUENTA E UM MIL REAIS
	4	UND	<p>CADREIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - NO MÍNIMO DO TIPO B. COM BR-AÇOS REGULÁVEIS CONFORME ABNT NBR 13962-06. COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ALTURA DOS BRAÇOS. ALTURA DO ENCOSTO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM</p>	56	NEW MOBILE	RS 900,00	NOVECENTOS REAIS	RS 50.400,00	CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS



QUADRO DE AÇO CARBONO TUBULAR DE 22,22 MM DE DIÂMETRO EXTERNO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,20 MM REVESTIDO COM TELA FLEXÍVEL A BASE DE POLIESTER (O) OUTRO MATERIAL DE DESEMPENHO SIMILAR, FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO E NÃO PROMOVENDO PONTOS DE PRESSÃO, SENDO A TELA DE EXCELENTE RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA ESTE QUADRO EM SUA PORÇÃO INFERIOR APRESENTA UM ELEMENTO DE INTERLIGAÇÃO DOS TUBOS A PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA DE 6,0 MM E ALTURA DE 32 MM. O ENCOSTO POSSUI UMA CHAPA DE AÇO CARBONO DE ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 MM E ALTURA MÍNIMA DE 52 MM, PERFEZENDO O ENCOSTO NO SENTIDO TRANSVERSAL, NA PORÇÃO PRÓXIMA DO APOIO LOMBAR PARA FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO DO MECANISMO. TAL CHAPA POSSUI DOIS ORIFÍCIOS NA REGIÃO CENTRAL, DISTANTES 110 MM ENTRE CENTROS, PARA ACOPLAMENTO DO EXTENSOR E DO ACABAMENTO DA FIXAÇÃO DO ENCOSTO E POSSUI DOIS PARES DE ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES, DISTANTES VERTICALMENTE 40 MM ENTRE CENTROS, PARA FIXAÇÃO, POR MEIO DE PARAFUSOS, AO QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR DO ENCOSTO. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPÕEM O CONJUNTO DE ENCOSTO RECEBERAM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO ATRAVÉS DO PROCESSO NANOCERÂMICO OU SIMILAR, MENOS AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE E POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 220 °C. O ENCOSTO POSSUI RAIOS DE CURVATURA EM DOIS SENTIDOS, TRANSVERSAL E VERTICAL, DE MODO A PROVER ACOPLAÇÃO PARA A REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGUR Y AFERIÇÃO CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06).


ENTRE 420 E 440 MM EXTENSÃO VERTICAL, ENTRE 470 E 490 MM ASSENTO; ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS QUE EM COMPENSAÇÃO MULTIFUNÇÃO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FIÉVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM SIEMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO; ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E PROFUNDIDADE DE SEU PERFIL: ENTRE 460 E 470 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTICAL DE



100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXIMA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FIXAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (100 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FIXAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FIXAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 15 X 15 CM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FINIDA AOS DE MAIS ELEMENTOS, ATRAVÉS DE SOLDADO TIPO MIG-MAG OU ELETROFUSÃO. SUORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESLAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A FORÇA DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO) EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUVA BRANCO REGULÁVELS COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE AÇÃOAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO DESEMPENHO COM BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. ASPECTOS



5	UNO	<p>DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRAÇOS: LARGURA DO APOIA BRAÇO (MÍNIMA): 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO): 250 MM, RECUO DO APOIA BRAÇO ENTRE 170 E 180 MM, DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIA BRAÇOS ENTRE 400 E 490 MM E ALTURA DOS APOIA BRAÇOS EM RELAÇÃO AO ASSENTO, ENTRE 160 E 260 MM, SENDO O CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 60 MM E NO MÍNIMO 5 ESTAGIOS DE PARADA. COLUNA COM UNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR COM SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM NO MÍNIMO DE 20 X 35 X 1,35 MM. SOLDADAS POR ELETRIFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALIVAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO, TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIOS DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO RODÍZIOS: DE DUPLA GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 15962.06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	70	NEW MOBILE	RS 550,10	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS	RS 58.507,00	
					TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS			




6	UND	<p>INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 2 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASENSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADEQUADA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODADO NO ESPAÇO DAR, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM, O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS, O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA, OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETRÁDADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS, ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20 ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM BASES EM FORMATO "I" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS, OS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CUNE MORSSE, TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM THERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRASSANTE, ESTABILIZAÇÃO, PÓS-FATIGAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETRÓLITICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C</p>	48	FRISQAR	R\$ 670,00	SEISCENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 30.150,00	(MINHA MIL, CENTILÉ, CINQUENTA REAIS
---	-----	---	----	---------	------------	----------------------------	---------------	--------------------------------------



GRAUS DO ASSENTO, ENCOSTO, COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM DE FORMATO MONOUBIQUO, E APOIO DE CABEÇA, ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURACÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA FÓRMOL AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM DENSIDADE DE 60 A 65 KG/M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE 520 MM X 470 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 78 MM DE ESPESURA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ENCOSTO: LARGURA 310 MM X 720 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL JÁ CONSIDERANDO AO AFOIO DE CABEÇA E 85 MM DE ESPESURA DA ESPUMA. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DIFERENCIADAS POR LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO. O E APRESENTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL DAS ESPUMAS. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALEM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A APERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECORRENDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS MATERIAL DE REVESTIMENTO EM ESPALMADO SINTÉTICO NA COR PRETO MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO SIMULTANEO, PERMITINDO ANGULAÇÃO DE ASSENTO COM SUBPLATAFORMA MANUFATURADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADA EM ALTA PRESSÃO, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESURA MÍNIMA DE 40 MM. APRESENTANDO FURACÕES HÍBRIDAS PARA ANCORAGEM DO ASSENTO. PÓS-PURO DE ARTICULAÇÃO DESLOCADO PARA FRENTE EM RELAÇÃO AO EIXO DE ROTAÇÃO DA POLTRONA. APRESENTANDO RECLINAÇÃO DO TIPO EXCÊNTRICA. AÇÃO-AMENHO DO PISTÃO A GAS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DA ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDENTE COM MANIPULO ERGONOMÍCO INJETADO EM POLIPROPILENO. NITO AO LADO DIREITO DO USUÁRIO. AÇÃO-AMENHO DO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO. SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDENTE, COM MANIPULO ERGONOMÍCO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, LOCALIZADA DO LADO ESQUERDO DO USUÁRIO. COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO DO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO EM 04 POSIÇÕES INCLUINDO O POSIÇÃO INICIAL.



DO MECANISMO, EQUIPADO COM SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA ENCOSTO E PROVISO DE MANÍPULO FRONTAL, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO PARA AJUSTE DO COEFICIENTE ELÁSTICO DA MOI A DE RECLÍNIO, PERMITINDO VÁRIAS TENSÕES DIFERENTES PARA O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA, POSSIBILITANDO DESSE MODO, A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO POR USUÁRIOS DE BIÓTIPOS DISTINTOS, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO DE FORMA MILIMÉTRICA, A TRAVÉS DE ALCIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS COM DIÂMETRO DO CURSO DE 28 MM, COM CONIFCAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR DE 126/16°, COM BUCHA INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA DE ALTO DESEMPENHO, DOTADO DE CAIXA CILÍNDRICA DE ALOJAMENTO DO CURSO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM CROMADA, COM CONIFCAÇÃO ESPECÍFICA PARA BASES ARCADAS, CONTRIBUINDO PARA QUE A MEDIDA DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO SE APRESENTE DE FORMA ADEQUADA, CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL DA NÔRMA INTERNACIONAL DIN 4550, CONSEQUENTEMENTE, ATENDE AOS ENSAIOS DE DURABILIDADE DO MECANISMO DE ROTAÇÃO E DE AJUSTE VERTICAL PNEUMÁTICO, PRECONIZADOS NA ABNT NBR 13962/06 PARA ESTE PRODUTO, BASE DE CINCO PATAS INJETADA EM LIGA ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO POLIDO DE FORMATO, ARCADO, COM RAIOS DA PATA EM CONFORMIDADE COM PRECONIZADO NA NÔRMA ABNT NBR 13962/06 PARA ESTE QUESITO, BEM COMO PARA OS QUESITOS DE PONTOS DE APOIO DA BASE, PUNTO DE ESTABILIDADE E ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA NA BASE PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, APLICAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DI. PLO GIRO DE COR PRETA, COM BANDA DE RODAGEM NA COR CINZA, ANTI RISCO, APRESENTANDO DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E O EIXO DO RODÍZIO DE 18 MM, NO MÍNIMO, ALÉM DE 70 MM PARA LARGURA MÍNIMA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO, BEM COMO 1,5 MM PARA RAIOS MÍNIMOS, INTERNO E EXTERNO, TAIS RODÍZIOS SÃO MANUFATURADOS EM TERMOPLÁSTICOS DE ALTO DESEMPENHO, COM PINO DE ALOJAMENTO À BASE CILÍNDRICO, PRODUZIDO EM AÇO ABNT 1010/1020 ZINCADO, COM 11 MM DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO, E ANEL METÁLICO PARA FIXAÇÃO À BASE SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM, PAR DE BR AÇOS FIXOS, MANUFATURADOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO, 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO DEVE ATENDER AS



ITEM	UND	LOTE (SE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA)	Q/DE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
		EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SURTIEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.251 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGÓ. COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO, NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GÊNERICOS SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA E DOCUMENTO CREA. CRM OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGÓ DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.					R\$ 261.999,95	DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.
1	UND	COMPUTADOR ALL IN ONE - TELA DE NO MÍNIMO 23 POLEGADAS SENDO LED COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 FULL HD, PROCESSADOR CORE I5 - 1.6 GHZ, 4 MB; MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4, SUPORTE ATE 16 GB; ARMAZENAMENTO - 1 TB 5400 RPM; WEBCAM IN-TEGRADA 720P HD, POSSUIR ALTO-FALANTES 20 MÍNIMO 8W; CONEXÕES: PLACA DE REDE GIGABIT (10/100/1000) LAN, PLACA DE REDE WIRELESS 802.11 AC 1X1E BLAGETOTH V5 P, PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA: USB 2X US45 0, 1X USB2.0, 1X ENTRADA HDMI, 1X SAÍDA HDMI, 1X SAÍDA FONE-DE-OUVIDO E 1X ENTRADA PARA MICROFONE; POSSUIR LECTOR DE CARTÕES MULTIMÍDIA 3-EM-1 (SD, SDHC, SDXC); DEVERÁ ACOMPANHAR NOUS SEM FIO E TECLADO SEM FIO PORTUGUÊS-BR COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO; TENSÃO DA FONTE ADAPTADORA BIVOLT 1100V-240V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	65	LG	R\$ 5.560,00	CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 3514,000,00	TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS
2	UND	DATA SHOW 3.500 LUMENS WXGA - ESPECIFICAÇÕES: DATA SHOW MULTIMÍDIA TIPO PROFITOR; 16 MILHÕES DE CORES 01 SUPERIOR, POTÊNCIA DO ALTO FALANTE: 3W X 2, PROCESSADOR SHIPS; TECNOLOGIA TFT, TELA: 43 / 16:9; LÂMPADA LED, RESOLUÇÃO WXGA - 1920 X 1080 FULL HD, CONEXÕES: 2X HDMI, AV INPUT, RCA, LINE OUT (P2), VGA E 2X USB, CONTRASTE: 2000:1, TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATE 170 POLEGADAS, AJUSTE DE FOCO: MANUAL, ACOMPANHIA ACESSÓRIOS: CONTRÔLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	22	GOLDENTEC	R\$ 2.900,00	DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS	R\$ 61.600,00	SESSENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS
3	UND	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADA COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR SIMILAR OU	27	GOLDENTEC	R\$ 4.800,00	QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS	R\$ 129.600,00	CINCO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS







DISTRIBUIDORA


<p>SUPERIOR AO 17.1 GA 1151 COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE, UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3.5". MEMÓRIA RAM TIPO DDR4, COM NO MÍNIMO 8,000 GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 GBESSENTA E QUATRO (4) GRYTE POSSUIR QUATRO (4) OT DIMM, UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD-RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, RW, PLACA MAF DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, E DEVERA POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFAZES TIPO SERIAL ATA II DE 6 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS, POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X, UMA PCI NORMAL (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO) E FONE DE OUVIDO; UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SÁDIA); DUAS PS2, UMA RJ-45, POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL, REDE GIGABIT, 10/100/1000, GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM</p>	<p>TECNOLOGIA TOOL-LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMÓRIA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE IFEENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 1.2 ou ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIBRAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TELA DO PADRÃO ABNT2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUI SIVE "C", COM NO MÍNIMO 104 TECLAS, POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ATIVIDADES GRATIS POR 1 ANO, GARANTIA 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	<p>33</p>	<p>GOLDEN TEC</p>	<p>RS 2.290,00</p>	<p>DOIS MIL E DUZENTOS REAIS</p>	<p>RS 72.600,00</p>	<p>SESENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS</p>
<p>4</p>	<p>UND</p>						



		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
5	<p>POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL. PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+RW, DOUBLE LAYER, CD-RW); POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0, POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X, UMA PCI NORMAL (ANTIGA), UMA LINE-OPT (ÁUDIO) E PONE DE OUVIDO; UMA LINE IN (MICROFONE), UMA VGA, UMA HDMI DUAS PS2, UMA RJ-45, POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHz DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMÓRIA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS); COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PC F ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ALDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS, POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABO, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	60	R\$ 720,00	R\$ 43.200,00	QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS
6	<p>MONITOR: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA - 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MÍNIMA DE 16,7M, CONTRASTE 50.000:000:1, BRILHO (CD:Mf), 230 TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI F VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL, GARANTIA O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	39	R\$ 1.379,00	R\$ 41.976,00	MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS
7	<p>MOUSE ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, COM PÍO DE NO MÍNIMO</p>	02	R\$ 16,00	R\$ 32,00	MIL SESENTA E TRÊS REAIS



8	UND	<p>1.5M. COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM COM FUNÇÃO SCROLL, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 600 GR. COR A COMBINAR. DIMENSÕES APROXIMADAS 15X9X5 CM. COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES. NOTEBOOK TIPO 1 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, 2.5 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1040 GB COM NO MÍNIMO 5400RPM; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS COM 1366X768 PONTOS; TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 1 PORTA USB 3.0, 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI, 1X RJ45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HDMI) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUZADOS, PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM E BLUETOOTH 4.0. POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MMC; TECLADO ARN11 PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KEYSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CELULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.</p>	65	POSITIVO	RS 3.680,00	TRÊS MIL, SPISCENTOS E OITENTA REAIS	RS 239.200,00	E DOIS REAIS
9	UND	<p>SERVIDOR - ESPECIFICAÇÕES: POSSUIR PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR AO INTEL XEON SILVER 4114 2,2GHZ, 17C24T, 9,6GT/S 20PI, 14M1 CACHE, TURBO, HT (85W) DDR4-2400, ATÉ 2 CONTROLADORAS DE ARMAZENAMENTO SIMILAR OU SUPERIOR AO INTEL BX800 ATÉ 23 NÚCLEOS POR PROCESSADOR; MEMÓRIA: 24 SLOTS DIMM DDR4, COMPATÍVEL COM RDIMM LRDIMM, VELOCIDADES ATÉ 3666MT/S, MÁX 5 TB ATÉ 12 NÚCLEOS; 192 GB MÁX DA SUPORTE A SOMERTE: DIMMS DDR4 LUT REGISTRADOS SENDO 32GB 13 SER:DO 2X 16GB RDIMM, 2666MT/S, DUAL RANK, FOR SERVERS, ECC E CONFIGURAÇÃO DE PERFORMANCE OTIMIZADA NAS MEMÓRIAS; GABINETES DA UNIDADE NA PARTE FRONTAL, ATÉ 16 SAS/SATA (HDD/SSD) DE 2,5 POL. MÁX, 61 TB OU ATÉ 5 HDD SAS/SATA DE 3,5 POL. MÁX. DE 80 TB SENDO 2X DISCOS DF 1,2 TB 10K RPM SAS, 12GBPS, 512N 2,5IN HOT-PLUG HARD DRIVE E CHASSIS PARA ATÉ 16 X 2,5" SAS/SATA DISCOS RÍGIDOS PARA CONFIGURAÇÃO 1C/PU, CONTROLADORAS INTERNAS: PERC H330, H330P, H330P, HBA330, SOFTWARE RAID (SW-RAID) 5140, INICIALIZAÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO OTIMIZADO HW-RAID 2 M2 SSDS 120 GB, 240 GH, PERC EXTERNO (RAID), H540 E H540E HBAS EXTERNOS (NÃO RAID); HBA SAS DE 12 GBPS; DISCO ÓPTICO DVD +/- RW, SATA, INTERNAL. COMPATÍVEL COM IPMI 2.0, IDRAC 9 COM IFR YCI E CONTROLLER EXPRESS, ENTERPRISE E MÓDULO RÁPIDO SEM FIO QUICK SYM; 2 OPCIONAL: ALIMENTAÇÃO, FONTE DE ENERGIA (1+1) DUAL, HOT-PLUG, 750W E 2X CABOS DE FORÇA C13, BRM126 (PADRÃO BRASILEIRO), 250V, 10A, 2 METROS DE</p>	7	DETL	RS 12.500,00	DOZT MIL E QUINHENTOS REAIS	RS 87.500,00	OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS



ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
	10	COMPRIENTO: GABINETE, FORMATO: RACK, BEZEL DE SEGURANÇA INCLUSO 2U E PROFUNDIDADE DE CHASSI 715,5 MM, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO: NO MÍNIMO - 1 ANO ATENDIMENTO ON SITE, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO: GARANTIA MÍNIMA DE OILUMILANO	102	GOLDENTEC	RS 35,00	TRINTA E CINCO REAIS	RS 3.570,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS
	11	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT 11 Q1, QUANTIDADE DE TECLAS 107, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, FORMATO ERGONOMÍTRICO, CONEXÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1,5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	22	SUMAY	RS 119,45	MIL CEMTO E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	RS 2.627,90	VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTI E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
	1	LOTE 16 - MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS)					RS 1.062.999,90	UM MILHÃO E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
	1	MODELO ISOLADOR ESTABILIZADO 500W SEM ATERRAMENTO - MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELÉTRICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LÍNDA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W. DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V. DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA. DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO. DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LÍNDA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,35-2,27 (CAL DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6,3-4,0 (CAL DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SLURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA. ATÉ +- 6%. DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >95%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACÓRDO PADRÃO NBR 14136. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIG/DESLIGUA: DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LLUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VÁRISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MÍNDSUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRTENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA	05	NCM	RS 410,00	QUATROCENTOS E DEZ REAIS	RS 2.050,00	VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)



2	UND	<p>SOBREALQUEMIMENTO COM DESLIGAMENTO F REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRU-ERMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO</p> <p>NOBREAK 700VA COM PARTIDA A FRIO, PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS, CONDIÇÃOAMENTO DA ENERGIA DA REDE, PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS, LÉDS INDICADORES DE STATUS, POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK, ALARME SONOROS, AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA CONSULTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, MICROPROCESSADO, POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, POSSUIR NO MÍNIMO NO PAINEL TRASHIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12VCC; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUENCIA 60HZ; POTENCIA 700VA QU SUPRIOR, ENTRADA FRI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA 115V, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES;</p> <p>NOBREAK PARA RACK 2U DE 2700W/3000VA 120V COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:</p> <p>BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO A PROVA DE VAZAMENTO COM TEMPO DE RECARGA TÍPICO DE 2 HORAS; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM; POSSUIR GERENCIAMENTO VIA REDE DE ENERGIA REMOTA DO NOBREAKS, POSSIBILITANDO ACESSO AS INFORMAÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA REDE COM CONECTIVIDADE RJ45, SERIAL E USB; POSSUI REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA, POSSUIR CABO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 METROS; GARANTIA PADRÃO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE NO MÍNIMO 2 ANOS;</p>	65	MCM	RS 890,00	OITOCENTOS E NOVENTA REAIS	RS 57.850,00	CINCOENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS
3	UND	<p>NOBREAK SENDIDAL DE 3000VA, POTENCIA MINIMA 3000VA ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA 115V, PARTIDA A FRIO, PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS, TIPO DE FORNIA DE ONDA SENDIDAL PURA, POSSUIR LEDs INDICADORES VISUAIS PARA REDE E BATERIA, POSSUIR INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE, POSSUIR ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO QU SOBRI CARGA, POSSUIR MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRU-ERMS; POSSUIR CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA EM TRU-ERMSK, ALARME SONOROS, AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO CONTRA SUB-TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E BATERIA BAINA, POSSUIR FATOR DE POTENCIA 0,7; POSSUIR NO PAINEL TRASHIRO 11 PORTA USB, 12 TOMADAS DE SAIDA NO PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V, 15 AH CADA COM AUTONOMIA DE ATÉ 1 HORA; GARANTIA PADRÃO DE 12 MESES PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO NO ESTADO DO CEARA</p>	14	APC	RS 2.900,00	DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS	RS 40.600,00	QUARENTA MIL E SEISCENTOS REAIS
4	UND	<p>NOBREAK SENDIDAL DE 3000VA, POTENCIA MINIMA 3000VA ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAIDA 115V, PARTIDA A FRIO, PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS, TIPO DE FORNIA DE ONDA SENDIDAL PURA, POSSUIR LEDs INDICADORES VISUAIS PARA REDE E BATERIA, POSSUIR INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE, POSSUIR ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO QU SOBRI CARGA, POSSUIR MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRU-ERMS; POSSUIR CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAIDA EM TRU-ERMSK, ALARME SONOROS, AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO CONTRA SUB-TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E BATERIA BAINA, POSSUIR FATOR DE POTENCIA 0,7; POSSUIR NO PAINEL TRASHIRO 11 PORTA USB, 12 TOMADAS DE SAIDA NO PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUIR 2 BATERIAS INSTALADAS DE 12 V, 15 AH CADA COM AUTONOMIA DE ATÉ 1 HORA; GARANTIA PADRÃO DE 12 MESES PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO NO ESTADO DO CEARA</p>	20	TY SHARA	RS 4.195,00	QUATRO MIL, CIENTO E NOVENTA E CINCO REAIS	RS 83.940,00	OITENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS
		LOTE 17 - MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORAS)				RS 209.000,00	DUZENTOS E NOVE MIL REAIS	
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (PVTENSÃO)	VALOR TOTAL (PVTENSÃO)	
1	UND	COPIADORA LASER COLOR - ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO: IMPRESSÃO CÓPIA, SCANNER E FAX; TECNOLOGIA: LASER; PROCESSADOR: 1,3 GHZ E MEMÓRIA: 2 GB; PROCESSO DE	15	RICOH	RS 14.790,00	DEZ MIL E NOVECENTOS REAIS	RS 221.790,00	





DISTRIBUIDORA


2	LND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICO; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN; COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 1200 MHz; MEMÓRIA PADRÃO 512MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX); AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFAC. DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100/1000 E Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n 2.4/5 GHz; POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 80.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 350 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CAR. F4, 75g/m GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO 60 A 160 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO: REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE COPIAS (2 EM 1); PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TRAY COPIA NO MODO DUPLX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA DE 46 IPM EM 300 DPI; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 600 DPI; POSSUIR ENTRADA USB; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); POSSUIR FUNÇÃO DE FAX COM 33,6KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	17	HP	RS 5.200,00	CINCO MIL E DUZENTOS REAIS	RS 38.100,00	CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS
3	LND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA COLORIDA; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN; COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 45 PPM EM PRETO E 33PPM EM CORES; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E	05	CANON	RS 4.664,00	QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS	RS 303.160,00	TREZENTOS E TRÊS MIL, CIENTO E SESSENTA REAIS





DISTRIBUIDORA

4	UND	<p>VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO. POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE ETHERNET E WIFI; POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 45.000 PÁGINAS/MES; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 500 FOLHAS E BANDEJA TRÁSERA DE ATÉ 100 FOLHAS. CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO). TAMANHOS DO PAPEL: A4; CARTA; IMPRESSÃO EM PAPEIS COM NO MÍNIMO 115CM E NO MÁXIMO 120 CM DE COMPRIMENTO; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS. PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA. PERMITIR DIGITALIZAÇÃO A COLOR E MCGNO COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 1200 X 1200 DPI; POSSUIR FUNÇÃO DE FAX COM 33 0KBPS; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES MULTIFUNCIONAL. TANQUE DE TINTA WIRELESS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA- TIPO: JATO DE TINTA. IMPRIME FRENTE E VERSO; SÍM: SISTEMA DE IMPRESSÃO; COLORIDO; CONEXÕES: W-LAN E USB; WIRELESS; SÍM: RECURSOS; TINTA DE SUBSTITUIÇÃO DE BAIXO CUSTO - GARRAFA. RECARREGUE OS TANQUES DE TINTA COM FACILIDADE. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; ECONOMIZE ATÉ 50% EM PAPEL COM A OPÇÃO DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. IMPRIMA DOCUMENTOS E FOTOS REMOTAMENTE. UTILIZANDO SEU SMARTPHONE, TABLET OU NOTEBOOK. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMPRESSÃO: ATÉ 5760X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; CICLO MENSAL DE TRABALHO: 1-99 CÓPIAS (SEM PC); CAPACIDADE DA BANDEJA: CAPACIDADE DE EXTRAÍDA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRAFICO; 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 50 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO: SUPORTA DISTINTOS PAPEIS; PAPEL SULETE COARUM E PAPEL FOTOGRAFICO PARA JATO DE TINTA 12; SUPRIMENTOS: TINTA DE SUBSTITUIÇÃO 1 GARRAFA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS/ 3 GARRAFAS. COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA) RENDEM ATÉ 6.000 PÁGINAS; REQUISITOS DO SISTEMA: SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA/ WINDOWS 7/ WINDOWS 8/ 8.1/ WINDOWS 10 (32BIT/64BIT). WINDOWS SERVER R 2005 SP2 / WINDOWS SERVER R 2008 R2 / MAC OS X 10.6.8 / MAC OS 10.12.X8; RESOLUÇÃO ÓTICA: 1200 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA. COR: PRETO; VOLTAGEM: BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MULTIFUNCIONAL, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES; GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 37,5X34,7X17,9CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 3,9KG- GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p>	32	EPSON	R\$ 1.760,00	MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS	R\$ 56.320,00	CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS	RS	CINCO MIL, DUZENTOS	R\$ 5.206,06	HP	5	20	VINTE E SEIS MIL E
---	-----	--	----	-------	--------------	---------------------------------	---------------	---	----	---------------------	--------------	----	---	----	--------------------



				F SEIS REAIS	29.030,00	TRINTA REAIS		
6	1-ND	ETHERNET, PLOTTER COM FUNÇÃO IMPRIMIR, COM TAMANHO DE 610MM, MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB QUE FAÇA NO MÍNIMO 40 IMPRESSÕES A1 POR HORA, COM SUPORTE PARA PAPEIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMPLES, BRANCO BRILHANTE), PAINEL TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENTE, FOSCO), PAPEL FOTOGRAFICO (FACETINADO, BRILHANTE, SEMI-BRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPIENO), AUTO ADESIVO (BASE PAPEL), GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADO: 90 A 280 G/M <sup>2</sup> (ROLO ALIMENTAÇÃO MANUAL), 90 A 220 G/M <sup>2</sup> (BANDEJA DE ENTRADA); TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICA; LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07MM; PRECISÃO DE LINHA: ± 0,1%; FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS METRÍCOS): LARGURAS DE 210MM A 610 MM; ROLOS DE 279MM A 610MM; SAÍDA MÁXIMA DO ROLO: 45,7 M; DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100MM; ESPESSURA DA MÍDIA: ATÉ 11,8MM; CONECTIVIDADE: PADRÃO CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFIL, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVES: MICROSOFT® WINDOWS® 7; ULTIMATE/PROFESSIONAL/HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA®; ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS® XP (32 BITS), PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BITS), WINDOWS® SERVER 2008 R2, WINDOWS® SERVER 2003 (32 BITS), 64 BITS, MAC OS X V 10.6, V 10.7, V 10.8, CITRIX, XENAPP; CITRIX XENSERVER, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO TÉCNICO POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	1	CANON	R\$ 6.300,00	SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 6.300,00	SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS
					R\$ 622.000,00	SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS		

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 8.787.988,15 (OITO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE**  
 RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 | IM: 485905-7  
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA RUA DE ATEFAMENTO CAJAZEBRAS, 140, CAJAZEBRAS, FORTALEZA - CE | CEP 60.864-465 FORTALEZA - CE  
 TELEFONE: 85-4102-3692 OU 85-9607-1052 / 85-99888-1155 | EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2917-5 C/C: 44087-X  
 DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, PROPRIETÁRIO, EMPRESÁRIO CASADO, RG: 99007114676 SSP/CE, CPF Nº 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE.







CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:


A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEN DE COMPRA. FRETE, CIF, PRAZO DE ENTREGA, CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS. APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEN DE COMPRA. FRETE, CIF, O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÇA GARANTIA DE (TRIOZE) MESES GARANHA DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES, FORMA DE PAGAMENTO, CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEN DE COMPRA

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93, PROPONHOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLuíDOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAÇÃO. INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDIRIA DA PARTICIPAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO. LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, PRETOS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL - OU INDETERMINADO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MÚLTIPLOS E/OU QUALISQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL, PARA QUALISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, DA LICITAÇÃO SUPRACITADA, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISES DO PRODUTO, CATALOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO, DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

FORTALEZA CE, 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Assinado de  
**LEANDRO** forma digital por  
**JOSE** LEANDRO JOSE  
**VIEIRA** VIEIRA  
**SOARES:93** SOARES:931736  
**28349** 28349  
Dados:  
**173628349** 2022.11.24

08:48:50 -03'00"



Página 41 de 41

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM