

Potencial

Distribuidora



Resposta ao Ofício Nº 062/2024
Em atenção ao Sr. Cleiton Pereira Da Silva
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Anuência a ata de Registro de Preços

Prezado, **Sr. Cleiton Pereira Da Silva**, respondendo-lhe a sua solicitação, afirmo que, CONCORDO com a sua adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22.06.16/ARP-01, referente ao Pregão Eletrônico nº 22.06.16/PE, da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca, a FORNECER pelo mesmo valor registrado as quantidades solicitadas.

Ficamos à disposição.

Fortaleza-CE, 25 de Janeiro de 2024.

AECIO Assinado de forma
NOGUEIRA digital por AECIO
VASCONCELOS NOGUEIRA
JUNIOR:654140 VASCONCELOS
04315 JUNIOR:65414004315
 Dados: 2024.01.25
 19:02:15 -03'00'



Potencial

Distribuidora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA DA EDUCA O

OBJETO: AQUISI OES DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA O DO MUNIC PIO DE CASCAVEL

Raz o Social: A N Vasconcelos Junior-ME

CNPJ: 19.603.291/0001-30 C.G.F: 06.730424-9

Endere o: Av Alanis Maria Laurindo de Oliveira N  1360 - CEP: 60.533-606 - Conjunto Cear 

Fone: (85) 3099-4203 - E-Mail: anvpotencial@gmail.com

Dados Banc rios: Banco do Brasil: AG: 1218-1 CC: 63.280-5 - Bradesco AG: 0621-1 CC: 15240-4

PROPOSTA DE PRE OS

LOTE 01

| ITEM | PRODUTO | UND | QTD | MARCA | VL. UNT | VL UNIT RIO POR EXTENSO: | VL TOTAL | VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO: |
|------|---|-----|-----|------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | <p>CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-01, PADR O FNDE DESCRI O: MESA Tampo em pl stico injetado em ABS, montado sobre estrutura tubular de a o, contendo porta-livros em pl stico injetado, na cor LARANJA, cantos arredondados (conforme projeto). Dimens es acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se toler ncia de at  + 2 mm para comprimento e largura, e +/- 1 mm para espessura. Estrutura confeccionada em tubo industrial com costura  30x1,5mm, curvada mecanicamente, estrutura com tratamento anti corrosivo e fosfatizante por imers o, pintura eletrost tica a p  ep xi na cor branca curada e polimerizada em estufa a 210 C, sapatas de contato ao piso para prote o da pintura.-P s confeccionados em tubo de a o carbono laminado a frio, com costura, se o circular, di metro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Fixa o do tampo   estrutura atrav s de: - 06 porcas garra rosca m trica M6 (di metro de 6 mm). -06 parafusos rosca m trica M6 (di metro de 6 mm), comprimento 47 mm (com toler ncia de +/- 2 mm), cabe a panela, fenda Phillips. Obs1: A defini o dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo   estrutura deve considerar, que ap s o aperto, n o deve haver vazio entre a superf cie da porca garra e o laminado de alta press o.   permitida a utiliza o de mastique cl stico ou outro produto polim rico na regi o situada entre a superf cie da porca garra e o laminado de alta press o. Fixa o das sapatas (frontal e posterior) aos p s atrav s do robitos da repuxo, di metro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em cop lmero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas   estrutura atrav s de encaixe. Dimens es, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras esapatas deve ser gravado o s mbolo internacional de reciclagem, apresentando o n mero identificador do pol mero, datador de lotes indicando m s e ano de fabrica o, a identifica o "modelo FDE-FNDE" (conforme indica o no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou n o de sua pr pria logomarca. Nas partes met licas deve ser aplicado tratamento anti-ruginoso que assegure resist ncia   corros o em c mara de n voa salina de no m nimo 300 horas. Pintura dos elementos met licos em tinta em p  h brida Ep xi / Poli ster, eletrost tica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura m nima de 40 micrometros na cor BRANCA CADEIRA anat mica, encosto com dimensional de 335mm de largura X 160mm de altura, assento com dimensional de 260mm de profundidade e 355mm de largura e altura total de 260mm at  o ch o, sistema de fixa o por parafusos, estrutura confeccionada em tubo industrial com costura  20,7x1,5mm, curvada mecanicamente com grau de inclina o do encosto e assento conforme norma especifica, estrutura com tratamento anti corrosivo e fosfatizante por imers o, pintura eletrost tica a p  ep xi na cor branca curada e polimerizada em estufa a 210 C, sapatas de contato ao piso para prote o da pintura. Dimens es, design e acabamento conforma projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o s mbolo internacional de reciclagem, apresentando o n mero identificador do pol mero datador de lotes indicando m s e ano de fabrica o a identifica o Modelo FDE-FNDE (Conforme indicado no</p> | UND | 100 | REAL PLAST | R\$ 560,00 | quinhentos e sessenta reais | R\$ 56.000,00 | cinquenta e seis mil reais |

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA N  1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEAR 

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

AECIO NOGUEIRA
 VASCONCELO JUNIOR.654140043
 S
 JUNIOR:65414
 004315 /

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR.654140043
 Dados: 2024.01.25 19:49:40 -03'00'

P gina |

1

Potencial

Distribuidora



projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo Diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências item 3.1.3.), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.

Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo Internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor BRANCO. RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALLUNO de 0,93m a 1,16m. Garantia:

- o fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. Normas e certificações:- abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.- portaria inmetro n.º 105, de 08 de março de 2012, que torna compulsória a certificação de móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. - portaria inmetro n.º 184, de 31/03/2015, que dá nova redação aos arts. 4º e 5º da portaria inmetro n.º 105/2012. O certificado de conformidade para abnt nbr 14006 móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual (cópias autenticadas), emitido por organismo de certificação de produto - ocp acreditado pela OGRE-Inmetro (coordenação geral de acreditação do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia). Obs. O atendimento às normas técnicas acima deve ser comprovado por meio de certificados emitidos por organismo acreditado, devendo ser apresentados, em cópias autenticadas, junto a proposta de preço eletrônica, sob pena de desclassificação as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos sites do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Transporte - manipular cuidadosamente. - utilizar cordas para prender a carga. - proteger contra intempéries.

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| 2 | CONJUNTO COLETIVO (CJC-01), PADRÃO FNDE DESCRIÇÃO: fabricado em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 4 cadeiras infantil. mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm x 30mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura em 12 pontos por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formada por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionado sob o tampo, fabricado em formato de "X" pelo processo de soldagem mig/mag, e travessas laterais em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm costados em meia esquadria e soldadas de forma a evitar pequenos acessos à parte interna do tubo. De | UND | 53 | NEW MOBILE | RS 1.040,00 | mil e quarenta reais | R\$ 55.120,00 | cinquenta e cinco mil, cento e vinte reais |
|---|---|-----|----|------------|-------------|----------------------|---------------|--|

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

ACEIO
NOGUEIRA
VASCONCEL
OS
JUNIOR:6541
4004315

Assinado de forma digital por ACEIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:65414004315
Dados: 2024.07.25 19:25:02 -03'00'

Página 2

Potencial

Distribuidora



colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1,5mm, marca do fabricante injetada em alto relevo deverá estar no encosto da cadeira e no tampo da mesa, ponteiros em polipropileno copolímero injetado devendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 18 (1,5mm), elementos de fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura: rebitas de repuxo, diâmetro de 4,8mm e comprimento de 12mm, ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através do encaixe e pino expansor. nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletroestática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. todas as medidas poderão atender variação de +/-5%. deve atender às exigências dos padrões de análise ergonômica atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta de preços, emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou privados assinado por um ergonomista acreditado pela abergo e um engenheiro de segurança do trabalho. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca..

RECOMENDAÇÃO: Conjunto coletivo (01mesa / 04 cadeiras)

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 3 | <p>CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06, PADRÃO CONJUNTO FNDE DESCRIÇÃO: Conjunto escolar – finalidade: educação básica. Composição: 1 (uma) mesa montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto montados sobre estrutura tubular de aço; detalhamento da mesa: - tampo em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul. Cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de percas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 20 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 5% para largura e profundidade e +/- 1 mm para espessura; estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 30 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo do aço-carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato "c", com secção circular, diâmetro de</p> | UND | 110 | REAL PLAST | R\$ 620,00 | seiscentos e vinte reais | R\$ 68.200,00 | sessenta e oito mil e duzentos reais |
|---|---|-----|-----|------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 – CEP: 60.533-606 – CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 – FORTALEZA-CE

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:65414004 315 *
 Dado: 2024.01.25 19:50:00 -03'00'

Potencial

Distribuidora



30 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (de cor cinza) a critério da secretária de educação. Fixação do tampo à estrutura através das porcas garras rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm) e parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), cabeça panela, fenda phillips; fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm; fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através dos rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros, na cor branco; detalhamento da cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul, encosto com dimensões de 400mm de largura e 200mm de altura; assento com dimensões de 450mm de profundidade e 400mm de largura e altura total de 460mm até o chão; estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; - ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.- pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor branco. Referências: assento, encosto, ponteiras e sapatas, cor azul; porta-livros, cor cinza - referência pantone (*) 425 c; pintura dos elementos metálicos, cor branco; identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa - cor azul (sobre fundo branco) - referência pantone (*) 287 c; identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor branca (sobre fundo azul). Fabricação: - a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazios entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.- na montagem do conjunto devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante- soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.- todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Tolerância dimensionais asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:- tolerâncias dimensionais indicadas nas especificações;- mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações;- mais ou menos (+/-) 3% para furações e raios, e 1° para ângulos, quando as tolerâncias não

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 – CEP: 60.533-606 – CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 – FORTALEZA-CE

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS S JUNIOR:65414 004315 /
Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:654140043 15
Dados: 2024.01.25 19:50:09 -03'00'

Potencial

Distribuidora



estiverem indicadas nas especificações;
- mais ou menos (+/-) 5% para componentes injetados ou para compensados moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações.- sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de mdp e mdf.- espessuras do chapa do aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias normativas conforme normas abnt.Manual de uso e conservação- impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xarox) / off set quadricromia;- fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior doampo da mesa. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "contém manual de uso e conservação".- fornecer um manual a cada volume de duas mesas e duas cadeiras.
Obs.1: o arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao departamento de mobiliário da gerência de especificações e custos.
Embalagem:mesa:- recobrir cadaampo com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excodente e fixando com cordões de sisal, rafia ou fitilho de polipropileno;- proteger os pés com papel crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. Cadeira:
- embalar cada cadeira individualmente, recobrimdo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de polietileno expandido;- proteger os pés com fita tipo crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. - acoplar e amarrar as mesas duas a duas e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. Fixar cada amarra com duas cadeiras a uma amarra com duas mesas do mesmo padrão dimensional, de modo que se configure um único volume. - não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. - não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos.- rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto o orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.
- o conjunto deverá ser entregue embalado e rotulado como especificado, e acompanhado do manual de uso e conservação.
Garantia:- o fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. Normas e certificações:- abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.- portaria inmetro n.º 105, de 06 de março de 2012, que torna compulsória a certificação de móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.
- portaria inmetro n.º 184, de 31/03/2015, que dá nova redação aos arts. 4º e 5º da portaria inmetro n.º 105/2012.O certificado de conformidade para abnt nbr 14006 móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual (cópias autenticadas), emitido por organismo de certificação de produto - ocp acreditado pela ocpa-inmetro (coordenação geral de acreditação do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia).Obs. O atendimento às normas técnicas acima deve ser comprovado por meio de certificados emitidos por organismo acreditado, devendo ser apresentados, em cópias autenticadas, junto a proposta de preço eletrônica, sob pena de desclassificação as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:654140043
S
JUNIOR:6541
4004315

Página |
5

Dados: 2024.01.25
19:50:20 -03'00'

Potencial

Distribuidora



| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|---------------------|------------|------------------------|---------------|--|
| | <p>aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Transporte - manipular cuidadosamente. - utilizar cordas para prender a carga. - proteger contra intempéries. RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,59m a 1,88m.</p> | | | | | | | |
| 4 | <p>CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) conjunto mesa e cadeira para professor - mesa medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm com variação de +/- 5%. Tampo Na cor cinza. Com tampo e corpo madiços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixo pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor azul. Possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e ontro alas almofada em mdp do 15 mm na mesma cor do tampo; possuir pontalinas oblongas com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela aberto com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. Cadeira cadeira fixa, empilhável, sem braços - com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor preto, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebalços, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão na cor azul, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebalços, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por pontalinas injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastas tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtpa 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Serão</p> | UND | 35 | NEW MOBILE / PANDIN | R\$ 510,00 | quinhentos e dez reais | R\$ 17.850,00 | dezesete mil, oitocentos e cinquenta reais |

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

AECIO
 NOGUEIRA
 VASCONCEL
 OS
 JUNIOR:6541
 4004315

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELLOS JUNIOR:65414004315
 Dados: 2024.01.25 19:52:31 -03'00'

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| | desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Padrão fnde conjunto do professor (mesa e cadeira) cjp-01, padrão fnde. | | | | | | | |
| 5 | <p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE ABS COM 8 CADEIRAS</p> <p>RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,33m a 1,59m. Mesa composta por tampos modulares, tampo injetado em termoplástico à base de ABS natural, com pigmentação, superfície lisa, sem brilho e com formato retangular na cor vermelha, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulos e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede, aproximadamente, 2440x810mm e tem 640mm de altura, com variação das medidas em até 5%. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço de seção 20x40mm com 1,2mm, composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço diâmetro aproximado de 1.1/2x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi.</p> <p>CADEIRAS (8 UNIDADES) Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERVELHA. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo Internacional da reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação modelo FDE-FNDE, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional da reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação modelo FDE-FNDE, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Pelo fato de os padrões dimensionais estarem relacionados às estaturas dos indivíduos, embora a norma ABNT NBR 14006:2008 não seja aplicável ao mobiliário para refeitório, ela pode ser utilizada como referência para a elaboração dos projetos das mesas e das cadeiras para refeitórios escolares.</p> | UND | 25 | NEW MOBILE | R\$ 2.800,00 | dois mil e oitocentos reais | R\$ 70.000,00 | setenta mil reais |

Potencial

Distribuidora



| | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|-----------|--------------|--|---------------|---|
| 6 | <p>CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE ABS COM 8 CADEIRAS</p> <p>RECOMENDAÇÃO: em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 08 cadeiras tamanho adulto, mesa com tampo tripartido confeccionada em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm cada, altura total da mesa de 760mm, tampo dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis, base do tampo da mesa formado por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,5mm posicionados sob os tampo percorrendo a mesma em todo o seu comprimento;</p> <p>transversalmente posicionadas, as travessas de apoio proporcionam mais firmeza aos tampo, sendo duas para cada tampo, contanto ainda com outras duas hastes de apoio, em formato de x que, posicionadas ao meio dos tampo, evitam que os mesmos se tornem vulneráveis em seu centro, 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1,5mm, todas as peças que compõem a estrutura da mesa deverão ser unidas através do sistema de soldagem mig/mag, pontelras em polipropileno copolímero injetada podendo ser da mesma cor do tampo, nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador do lote indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado, poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido, estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, em formato oblongo medindo 30mm x 16mm, em chapa 16 (1,5mm) em suas pernas e em seus suportes que unem assento e encosto, em suas travessas, utilizam-se tubos redondos de 3/4" em chapa 16 (1,5 mm), elementos de fixação do assento à estrutura: parafusos auto atarrachantes, elementos de fixação do encosto em à estrutura: pino travantes produzidos em polipropileno copolímero injetados na mesma cor dos outros componentes, pontelras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe, todas as estruturas receberão tratamento anticorrosivo por sistema de imersão em um conjunto de tanques o produtos químicos à base de fosfato de zinco, pintados com tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C, dimensões totais (c x l x a): 240 x 80 x 76. .</p> <p>Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preço, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos site do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Todas as medidas poderão atender variação de +/-5%.</p> | UND | 25 | NEWMOBILE | R\$ 2.400,00 | dois mil e quatrocentos reais | R\$ 60.000,00 | sessenta mil reais |
| 7 | <p>CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES/ME CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM PP COM 6 LUGARES: composto por 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central com a seguinte especificação: mesa escolar infantil formada por um corpo estruturante desmontável, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. Todo corpo da mesa é moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em "u", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "u", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente</p> | UND | 30 | PLAXMETAL | R\$ 3.261,00 | três mil, duzentos e sessenta e um reais | R\$ 97.830,00 | noventa e sete mil, oitocentos e trinta reais |

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 – CEP: 60.533-606 – CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 – FORTALEZA-CE

Assinado de forma digital por Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
 AECIO NOGUEIRA VASCONCELO JUNIOR:654140043
 5 / 15
 JUNIOR:654140043
 4004315
 19:50:57 -03'00'

Potencial

Distribuidora



trapezoidal e moldado pelo processo de injeção em material abs, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta-objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado copolímero de polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores; a mesa deverá permitir o seu emprego também como brinquedo infantil; cadeira infantil é formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico fi de diâmetro 5x30 mm de fenda philips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubo de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda mig e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó) na cor branco, que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com pontalinas plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão lido, são pontalinas com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. Devem acompanhar mesa central sextavada - constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, altura em relação ao piso 590 mm. Deverá ser apresentado catálogos, folder ou material expositivo do fabricante dos produtos ofertados na proposta de preços, que serão submetidos a análise, quanto à qualidade e características técnicas exigidas, observando as devidas especificações dos itens, conforme este edital. Também poderá ser verificada a veracidade das informações com as características expostas nos sites do fabricante dos produtos ofertados, não será aceita a proposta da licitante que tiver catálogo rejeitado e/ou serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Serão desclassificadas as propostas de preços eletrônica da licitante que não apresentá-los. Conjunto com mesas infantil e cadeiras infantil nas cores: amarelo, vermelho, azul, laranja, verde e roxo. Mesa central cor cinza, estrutura da mesa central e das cadeiras na cor branca.

MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE

Mesa para cadeirante no tamanho de 900x650mm confeccionada em MDF 18mm. Revestido em fórmica, bordas arredondadas com acabamento em perfil T tipo PVC na mesma cor da estrutura.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-----------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| 8 | MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE Mesa para cadeirante no tamanho de 900x650mm confeccionada em MDF 18mm. Revestido em fórmica, bordas arredondadas com acabamento em perfil T tipo PVC na mesma cor da estrutura. | UND | 1 | NEWMOBILE | R\$ 490,00 | quatrocentos e noventa reais | R\$ 490,00 | quatrocentos e noventa reais |
|---|--|-----|---|-----------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com

Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Assinado de forma digital por ALEJO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR
 ALEJO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR
 R190R65414004315
 15
 Dados: 2024.01.25 19:51:07 -03'00'

Potencial

Distribuidora



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Estrutura confeccionada em tubo 30x30 e 20x20 com regulagem de altura entre 600 e 900mm. Porta Livros em ferro soldado na lateral externa da mesa. Todos os metais recebem banho de imersão e pintura eletrostática a pó. Altura: 65cm até 90cm Largura tampo: 80cm Profundidade tampo: 65cm Peso: 18,5kg Cores/estrutura: Cinza | | | | | | | | | |
| R\$ 425.490,00 | | | | | | | | | |

VALOR DO LOTE POR EXTENSO quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa reais

LOTE 02

| ITEM | PRODUTO | UND | QTD | MARCA | VL. UNT | VL UNITÁRIO POR EXTENSO: | VL. TOTAL | VL. TOTAL DO ITEM POR EXTENSO: |
|------|--|-----|-----|--------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | <p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 24 Especificação: tranca com chave e 05 divisórias. Medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundidade com variação de +/- 5%. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através da solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil PVC na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #28 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através do sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abrego com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p> | UND | 15 | PANDIN | R\$ 1.350,00 | mil trezentos e cinquenta reais | R\$ 20.250,00 | vinte mil, duzentos e cinquenta reais |
| 2 | <p>ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS Especificações: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt - 2000mm larg. 920mm prof. 300mm.. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abrego com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</p> | UND | 25 | PANDIN | R\$ 490,00 | quatrocentos e noventa reais | R\$ 12.250,00 | doze mil, duzentos e cinquenta reais |
| 3 | <p>ARQUIVO EM AÇO Especificação: corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastas para pastas suspensas em galvanne chapa #20</p> | UND | 10 | PANDIN | R\$ 1.280,00 | mil duzentos e oitenta reais | R\$ 12.800,00 | doze mil e oitocentos reais |

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:65414004315
 Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:65414004315
 Dados: 2024.01.25 19:51:18 -03'00'

Potencial

Distribuidora



| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--------|--------------|---|----------------------|---|
| | <p>reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvanume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta, possuir puxador ostampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal, reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo, fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pintado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 °c, na cor azul, medidas: 133x47x57 cm (axdxp) com variação de +/- 5%, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação do laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade e vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade, serão desclassificadas as propostas do prego da licitante que não apresentá-los.</p> | | | | | | | |
| 4 | <p>ESTANTES DE AÇO PARA CARGAS PESADAS METAL Especialmente desenhada para armazenar artigos realmente pesados onde o espaço disponível é limitado. Até 600 kg por nível. Excelente acabamento e resistência. Inclui suporte que proporciona uma maior resistência. Fácil montagem, sem parafusos. Todos os perfis são apenas encaixados e firmados com total segurança. Perfeito acabamento ao usar a pintura epóxi poliéster com cobertura mínima entre 50 e 70 µm. Cada unidade (Conjunto com 4 prateleiras) é composta de: 4 Prateleiras aglomerado (15 mm Esp) de 1,84 x 0,61 m. 8 Longarinas de 1,80 m 4 Colunas (Azul) de 2 m 8 Travessas de 88 cm 4 Travessas Centrais de 91 cm 4 Pezinhos de plástico. Largura: 1,84 m/ Profundidade: 0,92 m/ Altura: 1,98 m/ Materiais da estrutura: Aço pintado em Epoxi Material da prateleira: Madeira Aglomerado/ Quantidade de prateleiras: 4</p> | UND | 1 | PANDIN | R\$ 2.039,67 | dois mil e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos | R\$ 2.039,67 | dois mil e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos |
| | | | | | | | R\$ 47.339,67 | |

VALOR DO LOTE POR EXTENSO

quarenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos

LOTE 03

| ITEM | PRODUTO | UND | QTD | MARCA | VL. UNT | VL. UNITÁRIO POR EXTENSO: | VL. TOTAL | VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO: |
|------|---|-----|-----|--------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | <p>PALETEIRA MANUAL RODA SIMPLES 2 TONELADAS Possui pintura eletrostática a pó, proporcionando maior durabilidade e resistência. Características:- Elevação máxima: 115 mm - Comprimento do garfo: 1150 mm/ Altura total (cabo): 1160 mm/ Altura mínima: 75 mm/ Altura do solo até a base: 22 mm/ Comprimento total: 1520 mm/ Raio do giro: 1265 mm/ Largura mínima do corredor: 1720 mm - Largura: 885 mm/ Capacidade: 2 toneladas</p> | UND | 1 | VONDER | R\$ 3.300,00 | três mil e trezentos reais | R\$ 3.300,00 | três mil e trezentos reais |
| 2 | <p>CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 250L FUNDO ARAMADO Medidas Totais (m) Comprimento: 0,90 Largura: 0,60 Altura: 1,00. Acabamento zincado ou pintura epóxi. Cor alumínio. Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8" parede 1,50 mm. Base fundo em aramado. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga até 200 kg. Peso bruto do carrinho vazio 18 kg. Cabo de movimentação de aço liso</p> | UND | 1 | BENTO | R\$ 2.280,00 | dois mil, duzentos e oitenta reais | R\$ 2.280,00 | dois mil, duzentos e oitenta reais |
| 3 | <p>PALLET DE PLÁSTICO VAZADO 1,00M X 1,20M - PRETO Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), garantindo alta qualidade, resistência e durabilidade. Em média, tem vida útil de 10 anos. Trançado para suportar grandes cargas, leve e atóxico, fácil</p> | UND | 20 | EP | R\$ 390,00 | trezentos e noventa reais | R\$ 7.800,00 | sete mil e oitocentos reais |

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

AECIO NOGUEIRA
 VASCONCELO JUNIOR:654140043
 4004315
 Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:654140043
 Dados: 2024.01.25 19:51:28 -03'00'

Potencial

Distribuidora



armazenagem, deve contar com proteção contra raios ultravioleta. Tem capacidade estática para até 8 mil kg, capacidade dinâmica para até 2,5 mil Kg e capacidade no rack até 1,2 mil Kg, de fácil higienização e resistente à ácidos, gorduras, solventes e odores. Pode ser utilizado em áreas úmidas e câmaras frias. Utilização: Transporte de cargas em geral, manipulação segura de alimentos e bebidas; resistentes a temperaturas negativas.

R\$ 13.380,00

VALOR DO LOTE POR EXTENSO

treze mil, trezentos e oitenta reais

LOTE 04

| ITEM | PRODUTO | UND | QTD | MARCA | VL. UNT | VL UNITÁRIO POR EXTENSO: | VL. TOTAL | VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO: |
|------|--|-----|-----|--------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1 | SOFA 3 LUGARES CORINO PRETO Revestido em coríno preto, estrutura em madeira maciça, espuma no assento sobre percintas. Ideal para pessoas que procuram um produto fácil de limpar e conservar, por ser revestido em coríno ele não absorve líquidos, facilitando ainda mais sua conservação. Altura: 85 cm, Largura: 180 cm, Profundidade: 77 cm, Material: percintas elásticas, tecido coríno, espumas 100% poliuretano no assento e encosto, pés em plástico. Peso suportado: 100kg/pessoa. | UND | 1 | RR | R\$ 2.700,00 | dois mil e setecentos reais | R\$ 2.700,00 | dois mil e setecentos reais |
| 2 | MESA REDONDA PÉ PALITO 45CM X 90CM Especificações: diâmetro de no mínimo 110cm e pé palito em "x" confeccionado em mdp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução metálica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão na cor cinza com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na cor branco. Possui pé fixados ao tampo através de castanhas e pínos girofix. Pés com ponteiros sapata tipo "u" em aço chapa #20 com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno (plástico de alto impacto) possibilitando a regulagem quando houver desnível do piso. Garantia mínima de 1 ano. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. | UND | 1 | PANDIN | R\$ 790,00 | setecentos e noventa reais | R\$ 790,00 | setecentos e noventa reais |
| 3 | PUFF QUADRADO DECORATIVO CORINO MARRON Puff Decorativo quadrado, revestimento em coríno marrom, sua espuma é um D-23 sobre percintas elásticas, sua estrutura proveniente de reflorestamento de eucálipito e pinus, ou mdf. Produto excelente que proporciona um ótimo conforto e design inovador. Pés em sapatas plásticas de qualidade; Dimensões do produto (l x A x p) 35 x 42 x 35 cm; | UND | 3 | NEW | R\$ 133,00 | cento e trinta e três reais | R\$ 399,00 | trezentos e noventa e nove reais |
| 4 | MESA CUBO EM FERRO COM TAMPA MDF Mesa Cubo com pé de ferro para decorações de festas Medida mesa: - 40cm de comprimento - 40cm de largura - 80cm de altura - Tubo 20x20mm - MDF 15mm Cores: - MDF - Cor: Carvalho Hannover, Lamaca - Pé de Ferro: Preto com pintura eletrostática | UND | 1 | NEW | R\$ 445,00 | quatrocentos e quarenta e cinco reais | R\$ 445,00 | quatrocentos e quarenta e cinco reais |
| 5 | MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA QUARTO CADEIRAS Especificação: Deve ter estrutura resistente produzida com matéria-prima 100% virgem, de alta qualidade. Ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno na cor branco. Dimensões aproximadas de (a x l x p) 70cmx70cmx70cm e com espessura mínima de 5mm; | UND | 100 | IBAP | R\$ 90,00 | noventa reais | R\$ 9.000,00 | nove mil reais |
| 6 | CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇOS Especificação: deve ter estrutura resistente produzida com matéria-prima 100% virgem, de alta qualidade. ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável na cor branco. suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x l x p) 85 x 59 x 38 cm. produto deve atender às exigências de conformidade, em atendimento ao prescrito no anexo da portaria inmetro nº 342 de | UND | 400 | IBAP | R\$ 49,00 | quarenta e nove reais | R\$ 19.600,00 | dezenove mil e seiscentos reais |

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ

CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9

E-MAIL: anvpotencial@gmail.com


Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR.65414004315
AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR.65414004315
Dados: 2024.01.25 19:51:38 -03'00'

Página | 12

Potencial

Distribuidora

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---|
| <p>sem o uso de bucha plástica ou solda, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de relatório de ensaio completo emitido por laboratório acreditado pela ogcre/inmetro evidenciando assim a conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06 em aderência com o presente termo de referência, e laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtp 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho conforme resolução confea 437 de 1999 com respectiva art. em quaisquer situações comprobatórias de conformidade com nr-17 supracitadas, o documento deverá mostrar imagens que correlacionem o produto ou ao menos a linha ou família do produto com o objeto ofertado para este referido item; serão desclassificados as propostas de preços da licitante que não apresentá los.</p> | | | | | | | | | | | |  |
| | | | | | | | | | | R\$ 33.504,00 | | |

VALOR DO LOTE POR EXTENSO trinta e três mil, quinhentos e quatro reais

Valor Global da Proposta: R\$ 519.713,67

Valor Global da Proposta por Extenso: quinhentos e dezenove mil, setecentos e trzo reais e sessenta e sete centavos

*Os valores apresentados estão incluídos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

*Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital. Esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuam prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor. Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

PRAZO DE GARANTIA: Conforme o Edital.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias a partir da data de sua apresentação.

FORTALEZA-CE, 25 DE JANEIRO DE 2024.

AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315

Assinado de forma digital por
AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
Dados: 2024.01.25 19:52:02 -03'00'

Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
ADMINISTRADOR
CPF N° 654.140.043-15

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 – CEP: 60.533-606 – CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 – FORTALEZA-CE

Potencial

Distribuidora



| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|----------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| | <p>22 de julho de 2014, requisitos de avaliação da conformidade para cadeiras plásticas monobloco, junto a proposta de preços, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-las.</p> | | | | | | | |
| 7 | <p>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018, com, no mínimo, espaldar médio.</p> <p>Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocultas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC e nem de parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa do encosto, pequenas aberturas entre a carenagem de encontro encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser impermeável. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 440 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) Extensão vertical (mínima): 400 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) Ralo de curvatura do encosto na região do apoio lombar (ponto mais proeminente da superfície do encosto): entre 400 e 500 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus.</p> <p>Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi do assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa do assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura e profundidade do superfície mínima: 460 mm. Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento entre -2 e -7 graus em relação à horizontal. Revestimento do assento encosto em tecido crepe 100% poliéster sem costuras na cor preto. base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofução e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo.</p> <p>rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" o dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base</p> | UND | 1 | FRISOKAR | R\$ 570,00 | quinhentos e setenta reais | R\$ 570,00 | quinhentos e setenta reais |

A N VASCONCELOS JUNIOR-ME
AV ALANIS MARIA LAURINDO DE OLIVEIRA Nº 1360 - CEP: 60.533-606 - CONJUNTO CEARÁ
CNPJ: 19.603.291/0001-30 CGF: 06.730424-9
E-MAIL: anvpotencial@gmail.com
Fone: (85) 3099-4203 / (85) 99623-5226 - FORTALEZA-CE

ASCO NOGUEIRA
 VASCONCELOS
 JUNIOR:65414004315

Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:65414004315
 Dados: 2024.01.25 19:51:50 -03'00'